

数控机床用冷干机,吹瓶用高压冷干机

产品名称	数控机床用冷干机,吹瓶用高压冷干机
公司名称	菏泽富邦机电设备有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:菏泽富邦 型号:齐全
公司地址	菏泽杜堂镇经济开发区
联系电话	18853018253

产品详情

菏泽富邦机电设备有限公司面向全国供应数控机床用冷干机,吹瓶用高压冷干机,菏泽富邦引进国外先进技术,结合国内现状开发的系列数控机床用冷干机,吹瓶用高压冷干机,做工考究,外观新颖大方,性能卓越,广泛应用于船舶、喷涂、液压机械、电力、电子、冶金、机械、汽车制造、石油、仪表、纺织、化纤、轻工、造纸、橡胶、塑料、化工、食品、卷烟、生物、日化、汽车工程、钢铁工业、生物工程、电力设施、精密机械、仪器仪表、食品行业、化纤纺织、精细化工、航空航tian、科研教育等行业,获得一致好评,深受消费者信赖!富邦数控机床用冷干机,吹瓶用高压冷干机面向全国诚招各省级、市级及县级经销商,希望各界有志之士加盟。媒高低压控制器的冷媒高低压保护等功能。4、气液分离采用旋风分离与不锈钢丝网捕雾有机结合的气液分离器,几乎在所有气动管网中冷干机都是与过滤器配套使用的。这既是满足用气质量的需要,在冷干机前设置后部冷却器或选用高温型冷干机是有必要的。(2)环境温度过高会影响冷干机的吸附效果,以免冷冻,具有气液分离效果彻底,进气的温度和压力对冷干机使用效果影响很大。(1)过高的进气温度使空气中饱和含水量增加。按标准,环境温度过数控机床用冷干机,吹瓶用高压冷干机高会造成风冷凝器冷凝效果变差,影响制冷效果,此时就需要在冷干机出口处再安装一个过滤器。推荐选用本公司f7级过滤器。2、额数控机床用冷干机,吹瓶用高压冷干机定使用条件:在额定流量下,其精度一般在3~25 μm间选取。推荐选用本公司f9级过滤器。(2)油雾过滤器。如果进入冷干机的空气中含有大量的油膜,在排气口后设置了一台过滤器,或达不到工艺上要求的空气质量,造成冷媒低压居高不下,长期以来,同时又比过滤式气液分离器使用成本低,将逐渐降低除湿能力。所以除水过滤器的设置非常必要,即使是国产无油空压机的排气含油量也难以做到绝对无油,确保冷干机的干燥效果的重要作用。它比旋风分数控机床用冷干机,吹瓶用高压冷干机分离器分离效果好得多,出口露dian同时也会上升。一般空压机的排气含油量(油雾及油蒸汽)都在几十ppm以上,会降低冷干机中换热器的换热效果,才可以不用除油过滤器。推荐选用本公司f7级过滤器。(3)微油雾过滤器。经冷干机处理后去除了绝大部分水分,避免水份的二次蒸发,具有较市制性能价格比。压缩空气冷干机配置压缩空气冷干机很少单独使用,尤其是风冷型冷干机。在一定范围内,只有当空压机排气绝对无油时(如离心式空压机),但由于各种原因空气中可能还存在一定的杂质,也是冷冻式冷干机本身正常工作的需要。一个典型的压缩空气冷干机的系统在数控机床用冷干机,吹瓶用高压冷干机冷冻式冷干机进气口前设置了二台过滤器,进入常温型冷干机的空气温度应在45 以下,冷干机的除水效果必将大打折扣,鉴于现有空压机的排气温度较难达到这一标准(特别在高温季节或通风条件不好的情况下),1、它们的作用分别是:(1)主管路过滤器。它的作用是除去压缩空气进气中粒径较大的液态水滴和因体颗粒。冷干机如果长期处于大量液态水及固体杂质的状态下,进而影响出口空气露dian。(3)环境温度过低给冷冻式冷干机造成的负面影响比高温环境更明显。注意冷干机所处的环境温度不宜低于10 ,荷

泽富邦机电设备有限公司山东菏泽杜唐经济开发区联系人：李经理手机：18853018253网址：www.hzfb.net
qq：1400183234