

# 防爆干燥机,填埋气冷干机

产品名称	防爆干燥机,填埋气冷干机
公司名称	菏泽富邦机电设备有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:菏泽富邦 型号:齐全
公司地址	菏泽杜堂镇经济开发区
联系电话	18853018253

## 产品详情

菏泽富邦机电设备有限公司面向全国供应防爆干燥机,填埋气冷干机,菏泽富邦引进国外先进技术,结合国内现状开发的系列防爆干燥机,填埋气冷干机,做工考究,外观新颖大方,性能卓越,广泛应用于船舶、喷涂、液压机械、电力、电子、冶金、机械、汽车制造、石油、仪表、纺织、化纤、轻工、造纸、橡胶、塑料、化工、食品、卷烟、生物、日化、汽车工程、钢铁工业、生物工程、电力设施、精密机械、仪器仪表、食品行业、化纤纺织、精细化工、航空航tian、科研教育等行业,获得一致好评,深受消费者信赖!富邦防爆干燥机,填埋气冷干机面向全国诚招各省级、市级及县级经销商,希望各界有志之士加盟。运转噪音低,部件均采用世界知名品牌,保证设备连续无故障运行在2万小时以上。控制系统特点1、冷干机的启动、防爆干燥机,填埋气冷干机运转、停机、停电启动均选用手动控制,有高温型和低温型两种;1.高温型冷冻式干燥机(as/ws型) 高温型冷干机按其冷却空气的方式又可分为高温风冷式冷干机(as/ws-xxxgf)和高温水冷式冷干机(as/ws-xxxgw);高温型冷干机空气入温度在65 -防爆干燥机,填埋气冷干机80 之间,有效降低蒸发器出空气温度,确保在临界状态时保持良好的除水效果,排水可靠,设计容量富余10-15,按其适应环境来分,具有完善的压力、温度显示。调节阀门的开启具有自动调节、故障保护停机、系统保,性能优越。2、超大蒸发面积,距冷干机1.0m处噪音<50db(a)。

6、冷干机性能可靠,分离效率高防爆干燥机,填埋气冷干机;

4、热交换器--蒸发器采用平行列管式,露dian更稳定;

3、采用独特的截污排水设计和汽水分离结构,详细资料! 富邦针对每个不同的用户,研究并开发出了不同的冷冻式干燥机的品种,环境温度在38 -4防爆干燥机,填埋气冷干机0 之间;2.低温型冷冻式干燥机(a/w型) 低温型冷干机按其冷却空气的方式也可分为低温风冷式冷干机(a/w-xxxnf)和低温水冷式冷干机(a/w-xxxnw);低温型冷干机空气入温度在42 -45 之间,低温型水冷机水入温度在32 -35 之间;水入压力在0.27mpa-0.4mpa之间。常规冷冻式干燥机最高使用压力为1.0mpa。

高压冷干机可接受订做。【压缩空气净化系统】 as/ws高温型系列:入温度标准65 最高80

a/w低温型系列:入温度标准42 最高45 风冷型:环境温度标准32 最高35 水压:0.25-0.4mpa

使用压力:空气压力标准0.7mpa最高1.0mpa(超高压请选用高压机型)

装机环境:干燥、通风良好且无尘埃之场所 特殊规格接受订单 压力露dian:2-10 制冷系统特点

1、冷干机外壳为国产,比大部分的冷干机采用的水平列管式的传热效果好2.13倍。5、抗震能力强,换热面积与空气处理量的比值高达1.5(一般仅为1.1-1.2)传热温差小,寿命长,菏泽富邦机电设备有限公司

山东菏泽杜唐经济开发区 联系人:李经理 手机:18853018253 网址:www.hzfb.net qq:1400183234