

美国雷泰3I2ML3U温度监控手持红外线测温仪

产品名称	美国雷泰3I2ML3U温度监控手持红外线测温仪
公司名称	珠海天创仪器有限公司
价格	16500.00/台
规格参数	品牌:美国雷泰 型号:3I2ML3U
公司地址	珠海市香洲区凤凰南路1030号瀚高大厦1110室
联系电话	0756-2236929 15919195817

产品详情

多用途美国雷泰3i2ml3u温度监控手持红外线测温仪

品牌:raytek/雷泰

型号:3i2ml3u红外测温仪

类型:非接触式

适用对象:工业物体测温仪

测量范围:200~1800

测量精度:读数的 $\pm 1\%$ 或 ± 1

分辨率:0~1

尺寸:208*257*71 (mm)

重量:0.794 (kg)

加工定制:否

规格:3i2m3u

3i系列远红外线测温仪的应用：过程温度监控 - 玻璃制造的温度监控 - 塑料制造的温度监控
-热处理的温度监控 -消防的温度监控

3i系列远红外线测温仪的技术参数：测量功能：

实时值、最小值、最大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警
数据记录、内存100点、环境温度补偿

测量精度 测量值的 $\pm 1\%$ (1m型： $\pm 0.5\%$)或 ± 1 ，取大值(环境温度 23 ± 5 时)

重复精度 测量值的 0.5% 或 ± 1 ，取大值

液晶显示 1 为单位，4位带背景光的液晶数字显示，7秒保持

发射率 0.1-1.0数字可调

模拟输出 1mv/

数字输出 rs232 9600波特 输出间隔1-9999秒可调

电源 四节5号碱性电池或者6-9vdc · 200ma

工作温度 0-50

贮存温度 -20 -50 (无电池)

相对湿度 10-95%(30 不凝结)

尺寸重量 208毫米 × 257毫米 × 71毫米 794克(激光型) 244毫米 × 257毫米 × 71毫米 1000克(望远镜型)

选件1 nist检验证书(订货时必需说明)

选件2 ibm兼容机用数字输出软件：data temp®2软件/输出记录用打印机/电压适配器
模拟打印计算机用电缆/亮度滤光镜

应用领域：电力故障检测与维护、冶金行业、玻璃行业、水泥行业、塑料行业、石化行业、热处理。

客户案例: 苏州电器科学研究院股份有限公司 安沃（佛山）特种合金铸造有限公司
乐健科技（珠海）有限公司 中山致茂五金塑胶制品有限公司 广东计量测试技术服务中心

传真：0756-2259817

联系电话：0756-2236919, 15919190576