

DS822-C6动态模拟称重仪表

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | DS822-C6动态模拟称重仪表 |
| 公司名称 | 上海兵杰电子科技有限公司 |
| 价格 | 1500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:杭州顶松 型号:DS822-C6 |
| 公司地址 | 上海市金山区卫清西路421号六楼706室 |
| 联系电话 | 0550-4669782 13641637925 |

产品详情

1.基本描述 description

ds822-c6是一款性能稳定、操作简单的交直流两用动态模拟称重仪表。可以连接市面各种常用的模拟传感器。

2.应用范围 applications

动态汽车衡，动态地上衡，动态轴重秤等。

3.产品特性 features

1.计量精度高：采用顶松特有抗震动技术,称重更稳，速度更快，精度更高 24位 - 转换

显示分度数达60000时，称重仍能快速稳定

更换仪表无需重新标定，仪表增益一致性优于0.005%

可用算法标定，计算方法简单，适用于无法用砝码标定的场合

2.细致的电池供电设计：低功耗设计，一次充电可持续使用50小时（连4只传感器）

充电保护：采用恒流恒压二段式充电 过放电保护，延长电池使用寿命

节电模式，设定时间内不使用，仪表自动切断电池电源 交直流无间断自动切换

3.完备的自检功能（仪表各模块和传感器检测）和多种故障信息提示，便于用户使用和仪表故障判断，现场调试简便快捷

4.内置个性化打印系统，用户可编制自己的磅单格式，打印用户自己的单位名称、汉字货名等（本公司最先推出的技术）

5.定时锁机功能，切实保护厂商利益

6.全数字键面板设计，便于操作，一共24键（10个数字功能复合键+14个功能键）

7.丰富的接口，一个rs232串行通讯接口，一个大屏幕rs32接口，一个大屏幕0-20ma电流环接口（隔离），一个打印机并口

8.支持多种针式打印机，可打印多种形式的中文称重记录，包括日报表、分类统计报表、各种总报表、显示器的工作参数以及标率报表等

9.30点的非线性修正

10.秤号功能，共可储存10个秤的标率

11.可设置超载限制值，可查看、打印最近10次超载记录

12.三段量程自动切换

13.轴计量功能

14.可储存1200组记录，拥有完整的数据记录的贮存、检查、删除、打印等操作处理

15.多种操作可设置管制，一些重要的操作（“标定”、“清除记录”、“设置秤号”等）可分别设置成是否用“标定头”管制、或是否用密码管制

16.精确的时钟、日历、自动闰年、闰月，不受断电影响

4.具体参数 specifications

| | |
|--------|--|
| 工作电压 | 交流：ac220v ± 20v , 50hz ± 1hz 直流：内置6v4ah铅酸蓄电池 |
| 功耗 | <20w |
| 电池供电时间 | 50小时（连4个350 传感器） |
| 工作温度 | -10 - +40 |
| 存储温度 | -20 - +150 |
| 工作湿度 | 不大于80%rh（无结露） |
| 传感器激励 | 激励电压：dc5v 最大激励电流：350ma(可连4个700 传感器) |
| 传感器检测 | 传感器毫伏数检测，可识别出错或损坏的传感器 |
| 输入信号范围 | -20mv ~ +20mv |
| ad转换 | 24位 - 转换 200次/秒 |
| 最大显示精度 | 60000 |
| 显示模式 | 6位高亮度0.8英寸数码管，6个状态指示led |
| 显示范围 | -99999 – 999999 |
| 分度值 | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100可选 |

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 小数位 | 0, 1, 2, 3, 4可选 |
| 超载值 | 用户可设置 |
| 按键置零 | 0%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 50%, 100%可选 |
| 开机置零 | 0%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 50%, 100%可选 |
| 自动零点跟踪 | 0.1-9.9个分度值可选 |
| 非线性 | <0.0007%f.s |
| 非线性修正 | 多达30点修正 |
| 增益飘移 | 8ppm/ (typ) |
| 零点漂移 | $\pm 0.15 \mu v/$ |
| 自检功能 | 开机自检, 按键自检 |
| 键盘 | 薄膜轻触式, 全数字输入, 功能键, 共24键 |
| 时钟 | 显示年月日, 时分秒, 自动闰年 |
| 存储容量 | 可储存1200组完整记录, 预置255个皮重值 |
| 称重方式 | 一次称重, 二次称重, 可预设皮重 |
| 计算机通信 | 全双工rs232 |
| 大屏幕通信 | rs232, 隔离型20ma电流环 |

| | |
|-------|------------------------------|
| 打印接口 | 标准25pin打印接口 |
| 内置微打 | 内置epson150ii打印头（ds822-c2p配置） |
| 个性化打印 | 用户可编写自己的打印格式 |
| 外壳材料 | abs塑料 |
| 安装方式 | 桌立式 |
| 外形尺寸 | |
| 包装尺寸 | |
| 重量 | |