

DS822-L9多功能皮带秤仪表

产品名称	DS822-L9多功能皮带秤仪表
公司名称	上海兵杰电子科技有限公司
价格	3850.00/台
规格参数	品牌:杭州顶松 型号:DS822-L9
公司地址	上海市金山区卫清西路421号六楼706室
联系电话	0550-4669782 13641637925

产品详情

1.基本描述 description ds822-l9是一款功能强大、可靠性高的可编程皮带秤仪表，可进行动、静态标定，其中静态标定为杭州顶松专利技术，具有标定精确、方便可靠的优点。2.应用范围 applications 皮带秤、螺旋秤、冲板流量秤等等 3.产品特性 features

可编程控制，采用顶松编程语言，可准确灵活的实现各种复杂的控制流程，适用于1~8种物料的配料控制、定量包装控制等 采用24位 a/d转换技术，精度高、速度快、温漂低、长期稳定

一路隔离的脉冲记数口，用于测量皮带速度

继电器输出，可直接控制直流或交流负载（如电磁阀、接触器等）具有4路开关量输入，4路继电器输出 2路4~20ma模拟量输出，用于重量变送、失重秤的pid控制等

1路4~20ma模拟量输入，用于外部电流或电压信号的测量对应外给定流量或皮带速度 意外掉电时，控制器工作状态、数据等自动保护。上电后，控制器可自动恢复掉电前工作状态或根据设置执行上电触发功能 数据保存在由电池保护的ram中，断电时间6年内数据不会丢失

有精确的时钟、日历，自动闰年、闰月，断电时钟不丢失

完整的数据记录的贮存、检查、删除、打印等处理 定时关机功能，保护厂商利益

传感器测试功能，可直接检测传感器的输出信号，便于仪表现场调试

具有完备的自检功能和多种出错信息提示，便于用户使用和仪表现场故障判断

显示内容丰富，提示信息直观，12位高亮度数码管及28个信息提示led 可连接各种微型打印机和各种针式大打印机，打印多种形式的中文称重记录，可打印日报表、分类统计报表、各种总报表、显示器的工作参数和标率的报表

隔离的rs485、rs232串行通讯，可选标准modbus协议，一台、多台控制器均可方便地与计算机联网 金属外壳，标准开孔尺寸152×76

4.具体参数 specifications

工作电压	ac220v ± 20v , 50hz ± 1hz
功耗	

工作温度	-10 - +40
存储温度	-20 - +150
工作湿度	不大于80%rh (无结露)
传感器激励电压	dc5v
最大激励电流	350ma
连接传感器数量	
最小分辨率	0.2 μ v
输入信号范围	-40mv – 40mv
ad转换方式	- 转换
ad转换精度	24位
ad转换速度	100次/秒
最大显示精度	60000
非线性	<0.0007%f.s
增益飘移	2ppm/ (typ)
零点漂移	10nv/

显示	12位高亮度0.4英寸数码管，12个状态指示led，8个输入口状态指示led
显示内容	左右显示内容可设置，累积量最大10位数显示
分度值	1, 2, 5, 10, 20, 50, 100可选
小数位	0, 1, 2, 3, 4可选
超载值	用户可设置
按键置零	0%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 50%, 100%可选
开机置零	0%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 50%, 100%可选
自动零点跟踪	0.1-9.9个分度值可选
自检功能	开机自检，按键自检
键盘	薄膜轻触式，全数字输入，功能键
时钟	显示年月日，时分秒，自动闰年
数据处理	可存储1024组称重记录，拥有完整的查询，打印操作
计算机通信	rs232、rs485
打印接口	15pin打印接口、串行微型打印机
外观	金属机身，塑料面板

安装方式	嵌入式
仪表尺寸	
包装尺寸	
产品净重	