

DS822-L8皮带秤计量仪表

产品名称	DS822-L8皮带秤计量仪表
公司名称	上海兵杰电子科技有限公司
价格	2650.00/台
规格参数	品牌:杭州顶松 型号:DS822-L8
公司地址	上海市金山区卫清西路421号六楼706室
联系电话	0550-4669782 13641637925

产品详情

1.基本描述 description

ds822-l8(p)是一款功能强大、可靠性高的皮带秤仪表，是用于计量皮带秤的装用仪表。 2.应用范围 applications 皮带秤、螺旋秤、冲板流量秤等等 3.产品特性 features

适用于不需要输入、输出控制，单纯对物料进行计量的皮带秤等 采用24位 a/d转换技术，精度高、速度快、温漂低、长期稳定 一路隔离的脉冲记数口，用于测量皮带速度 意外掉电时，控制器工作状态、数据等自动保护。上电后，控制器可自动恢复掉电前工作状态或根据设置执行上电触发功能 数据保存在由电池保护的ram中，断电时间6年内数据不会丢失 有精确的时钟、日历，自动闰年、闰月，断电时钟不丢失 完整的数据记录的贮存、检查、删除、打印等处理 定时关机功能，保护厂商利益 传感器测试功能，可直接检测传感器的输出信号，便于仪表现场调试 具有完备的自检功能和多种出错信息提示，便于用户使用和仪表现场故障判断 显示内容丰富，提示信息直观，12位高亮度数码管及28个信息提示led 可选内置微型打印机，打印多种形式的中文称重记录，可打印日报表、分类统计报表、各种总报表、显示器的工作参数和标率的报表 隔离的rs485、rs232串行通讯，可选标准modbus协议，一台、多台控制器均可方便地与计算机联网

4.具体参数 specifications

工作电压	ac220v ± 20v , 50hz ± 1hz
功耗	
工作温度	-10 - +40

存储温度	-20 - +150
工作湿度	不大于80%rh (无结露)
传感器激励电压	dc5v
最大激励电流	350ma
连接传感器数量	
最小分辨率	0.2 μ v
输入信号范围	-40mv – 40mv
ad转换方式	- 转换
ad转换精度	24位
ad转换速度	100次/秒
最大显示精度	60000
非线性	<0.0007%f.s
增益飘移	2ppm/ (typ)
零点漂移	10nv/
显示	12位高亮度0.5英寸数码管，12个状态指示led
显示内容	左右显示内容可设置，累积量最大10位数显示

分度值	1, 2, 5, 10, 20, 50, 100可选
小数位	0, 1, 2, 3, 4可选
超载值	用户可设置
按键置零	0%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 50%, 100%可选
开机置零	0%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 50%, 100%可选
自动零点跟踪	0.1-9.9个分度值可选
自检功能	开机自检, 按键自检
键盘	薄膜轻触式, 全数字输入, 功能键
时钟	显示年月日, 时分秒, 自动闰年
数据处理	可存储1024组称重记录, 拥有完整的查询, 打印操作
计算机通信	rs232、rs485
打印接口	内置微型打印机(可选)
外观	塑料机身
安装方式	桌立式
仪表尺寸	

包装尺寸	
产品净重	