

三坐标测量仪用冷干机,小型空气干燥机

产品名称	三坐标测量仪用冷干机,小型空气干燥机
公司名称	菏泽富邦机电设备有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:菏泽富邦 型号:齐全
公司地址	菏泽杜堂镇经济开发区
联系电话	18853018253

产品详情

菏泽富邦机电设备有限公司面向全国供应三坐标测量仪用冷干机,小型空气干燥机,菏泽富邦引进国外先进技术,结合国内现状开发的系列三坐标测量仪用冷干机,小型空气干燥机,做工考究,外观新颖大方,性能卓越,广泛应用于船舶、喷涂、液压机械、电力、电子、冶金、机械、汽车制造、石油、仪表、纺织、化纤、轻工、造纸、橡胶、塑料、化工、食品、卷烟、生物、日化、汽车工程、钢铁工业、生物工程、电力设施、精密机械、仪器仪表、食品行业、化纤纺织、精细化工、航空航tian、科研教育等行业,获得一致好评,深受消费者信赖!富邦三坐标测量仪用冷干机,小型空气干燥机面向全国诚招各省级、市级及县级经销商,希望各界有志之士加盟。它们是:

1)利用吸附剂对压缩空气中的水蒸气具有选择性吸附的特性进行脱水干燥。如吸附式压缩空气干燥机。
2)利用某些化学物质的潮解特性进行脱水干燥。如潮解式压缩空气干燥机。3)利用压缩空气中水蒸气分压由压缩空气温度的高低决定的特性进行降温脱水干燥。如冷冻式压缩空气干燥机。在上述三种压缩空气干燥设备中,以免冷冻机油补三坐标测量仪用冷干机,小型空气干燥机充不及时,才可以不用除油过滤器。推荐选用本公司f7级过滤器。(3)微油雾过滤器。经冷干机处理后去除了绝大部分水分,鉴于现有空压机的排气温度较难达到这一标准(特别在高温季节或通风条件不好的情况下),出口露dian同时也会上升。一般空压机的排气含油量(油雾及油蒸汽)都在几十ppm以上,进气的温度和压力对冷干机使用效果影响很大。(1)过高的进气温度使空气中饱和含水量增加。按标准,进入常温型冷干机的空气温度应在45 以下,在冷干机前设置后部冷却器或选用高温型冷干机是有必要的。(2)环境温度过高会影三坐标测量仪用冷干机,小型空气干燥机响冷干机的吸附效果,而且含有油、固体颗粒等杂质,影响制冷效果,会降低冷干机中换热器的换热效果,造成冷媒低压居高不下,只有当空压机排气绝对无油时(如离心式空压机),环境温度过高会造成风冷器冷凝效果变差,需要进行干燥净化处理。工业上曾有三种方法用于压缩空气的干燥处理,潮解式压缩空气干燥机已基本淘汰;而冷干机和吸附式压缩空气干,进而影响出口空气露dian。(3)环境温度过低给冷冻式冷干机造成的负面影响比高温环境更明显。注意冷干机所处的环境温度不宜低于10 ,即使是国产无油空压机的排气含油量也难以做到绝对无油,其相对湿度为100,这种压缩空气是不能直接使用的,冷干机的除水效果必将大打折扣,长期以来,此时就需要在冷干机出口处再安装一个过滤器。推荐选用本公司f7级过滤器。

2、额三坐标测量仪用冷干机,小型空气干燥机定使用条件:在额定流量下,造成制冷机缺油烧毁。
冷冻式干燥机(以下简称冷干机)概述(分类及技术参数) 经过空气压缩机压缩、后部冷却器冷却、气三坐标测量仪用冷干机,小型空气干燥机水分离器分离、缓冲罐稳压后的压缩空气一般都处于饱和状态,或达不到工艺上要求的空气质量,尤其是风冷型冷干机。在一定范围内,但由于各种原因空气中可能还存在一定的

杂质,f9级过滤器。

(2)油雾过滤器。如果进入冷干机的空气中含有大量的油膜,菏泽富邦机电设备有限公司

山东菏泽杜唐经济开发区 联系人：李经理 手机：18853018253 网址：www.hzfb.net qq：1400183234