

# 水用电磁阀2W-160-15

产品名称	水用电磁阀2W-160-15
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	120.00/台
规格参数	品牌:欣一 型号:2W-160-15 材质:全铜
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

水用电磁阀2w-160-15关键词:全铜电磁阀、直动式电磁阀价格、水用电磁阀厂家、油用电磁阀介绍

一、详细介绍：适用介质：液体、水、热水、气、油、微酸、碱等 介质温度：-5~80

动作方式：分步直动式 工作压力：常闭式：0~8kgf/cm<sup>2</sup>； 常开式：0~6 kgf/cm<sup>2</sup>

阀体材质：黄铜（锻造）膜片式密封，膜片材质：丁腈橡胶（nbr）线圈保护等级：铁壳线圈ip54

二、特殊订货： 如您选购氟橡胶膜片（viton）则在订单中注明v，其介质最高温度可达到130 ；

如您选购三元乙丙胶膜片（epdm）则注明e，其介质最高温度可达到110 。

需要法兰连接可在订货时说明。

三、技术参数（常闭）：

型号		2w-10	2w-15	2w-20	2w-25	zw-32	2w-40	2w-50
螺纹 g		3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
口径	mm	15	15	20	25	32	40	50
cv 值		2.20	4.8	7.6	12	24	29	48
长	mm	60	60	62	82	102	110	134

高	mm	111	111	117	124	156	161	176
介质温度		-5 ~80 (-10~30 )						
工作压力 (压差)	kgf/cm2	常闭 :0~8; 常开:0~6						
额定电压		220vac/50hz 22va; 110vac/50hz 22va; dc24 18w; dc12 17w; 上下浮动: ± 10%, 其他电压可定制						