

# XLR-R25型数据远传热量表河北厂家直销价

产品名称	XLR-R25型数据远传热量表河北厂家直销价
公司名称	承德龙志达智能仪器仪表科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:龙志达 型号:XLR-R25 通讯方式:M-BUS
公司地址	河北省承德市高新技术产业开发区电子工业园区 龙志达路3号
联系电话	17632100210

## 产品详情

河北龙志达牌xlr-r25型数据远传热量表高精度高品质厂家直销价

一、应用范围：热力公司、开发商等供热计量领域

二、产品特点

- 1、流量计采用美国进口的“韦根传感器”，提高了流量的可靠性、精度，特别是小流量精度。
- 2、温度传感器采用德国进口的pt1000[ice751],温度测量准确。
- 3、外壳密封性好，保证积分仪运行的可靠性。
- 4、仪表采用低功耗设计，保证锂电池正常工作寿命不低于6年，掉点数据保存。

- 5、仪表采用全中文显示清晰、直观，具有多功能显示：热量值、进水温度、回水温度、温差、累计流量、流速、低电压报警。
- 6、适用于城市集中供热、热量计量。
- 7、安装方便：进水管上、回水管上任意安装；积分亦可360°水平旋转，90°垂直翻转。
- 8、m-bus通讯
- 9、热量表是安装在热交换环路中国，测量以热水为载体在热交换环路上释放能量的仪表。
- 10、适用于建筑集中供热采暖，热量分户计量收费。

流量范围	最大流量	5m <sup>3</sup> /h
	公称流量	2.5m <sup>3</sup> /h
	最小流量	50l/h,
压力	压力损失	24kpa
	最大工作压力	1.6mpa
基本性能	环境等级	cj128-2000 a级
	防护级别	ip54 cj128
	型式	xlr-r20型整体式热量表
	准确度等级	cj128-2000 2级
	传感器型号	pt1000/2线
	测量周期	16(s)

温度输入	最大温差	60(k)
	最小温差	+3(k)
	始算温差	+0.3k
	温度范围	4----95 ° c
供电电压	工作电压	3.6v
	最小电压	2.7v
	额定功率	30w
工作电流	静态电流	10a
通讯方式	数据远传	m-bus

三、产品型号：xlr-r25

厂址：河北省承德市上板城电子工业园区龙志达路3号

咨询电话：

网络销售部办公室：0314-2070905

网络销售部邱经理：15343144268

了解更多详情请登陆河北承德龙志达智能仪器仪表科技有限公司官网：<http://www.cdlong.com>

