

GPRS DTU模块

产品名称	GPRS DTU模块
公司名称	深圳市倚天丰华电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:倚天丰华 型号:D22M 重量:200g
公司地址	深圳市南山区西丽镇茶光村茶光工业园2栋4楼
联系电话	0755-26624392 13691645350

产品详情

d22m gprs dtu模块无线数据采集器,采用 gprs 模块通过中国移动、中国联通的 gprs 网络进行数据传输。d22m series gprs m2m 系列不同于市面上常见的双 cpu 解决方案,取消了外部控制 cpu,大大提高了产品的稳定性。gprs dtu模块产品采取双串口通道方式,rs-232/rs-485标准接口,配置参数更加灵活。gprs dtu模块内嵌 tcp/ip 协议,支持多种传输协议,利用可靠的 gprs 网络实现数据信息的透明传输。适用于使用串口通讯的单片机数据采集传输系统、plc 或 rtu 以及工控机等,它可使客户原有的有线串口设备无须改动立即变为无线网络通讯设备,减少了系统更新的投入。gprs dtu模块产品参数:通用型gprs dtu;单cpu解决方案,稳定可靠;gsm/gprs 850/900/1800/1900mhz;rs-232/rs-485接口可选;数据通道和命令通道分离;透明数据传输;支持“设备云”平台;dc7 - 30v宽压输入,防电磁干扰、防反接,防浪涌,放过压、过流设计 gprs dtu模块设备特点 gprs dtu模块内嵌tcp/ip协议栈和gprs技术,将互联网和gprs网络有机地结合起来。gprs dtu模块完全透明传输模式,可完全取代数传电台,原有系统无须任何改动,最大限度减少系统更新的投入。支持长连接模式(永远在线)和短连接模式(链路定时自动释放和激活重连),支持掉线重连。支持gprs/sms两种介质的透明传输。支持双通道的数据备份传输。gprs dtu模块在短连接模式下,支持本地唤醒,定时唤醒、来电振铃唤醒与信息唤醒四种唤醒模式。支持远程参数配置,可对dtu进行远程配置参数。双串口通道,数据通道和命令通道分离。支持多中心的同时数据传输,提供可靠数据备份模式。gprs dtu模块支持公网和apn网络接入。支持倚天丰华的“设备云”平台接入。支持t/t透明传输协议,wdsp协议,ddp协议。支持远程firmware升级(ota)。