

# 电气工程暗装配电箱箱体

产品名称	电气工程暗装配电箱箱体
公司名称	湖北翀源电气科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:翀源 型号:CY 材质:冷轧板
公司地址	武汉市江夏区大桥新区大花岭工业园B区B1栋
联系电话	027-86633177 13367253416

## 产品详情

### 电气工程暗装配电箱箱体介绍

#### (一) 作业条件

- 1、 墙体结构已弹出施工水平线。
- 2、 安装配电箱所需的木砖及铁件已预埋。
- 3、 随土建结构预留的暗配电箱的安装位置正确,大小合适。
- 4、 暗配电箱箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。暗配电箱盘芯及贴脸时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。
- 5、 明配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。

#### (二) 材料要求

- 1、 建筑电气工程中安装的高压成套配电柜、控制柜(屏、台)应有出厂合格证、生产许可证和试验记录。低压成套配电柜、动力、照明配电箱(盘、柜)除上述质量证明文件外,还应有“ccc”认证标志及认证证书复印件。
- 2、 动力、照明配电箱、低压柜,不同厂家、不同规格的出厂合格证应各备一张。低压进线冗接箱或分支柜,多层进户分界开关柜,不同厂家、不同规格的合格证应各备一张。
- 3、 产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落。然后进行开筒检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,二层底板厚度不小于1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路器进行外观检验,调整及操作试验。

4、 配电箱不应采用可燃材料制作；在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱应经阻燃处理。

5、 镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应有出厂合格证和镀锌质量证明书。