

BFC8130内场防爆灯全国直销

产品名称	BFC8130内场防爆灯全国直销
公司名称	乐清市欧世照明有限公司
价格	700.00/套
规格参数	品牌:欧世 型号:BFC8130 功率:400W
公司地址	乐清市柳市镇前州村
联系电话	0577-62778896 18758775735

产品详情

bfc8130内场防爆灯 一、bfc8130内场防爆灯适用范围 本公司研制开发生产的bfc8130内场防爆灯满足于石油、石化、冶金、铁路、电厂、船舶等易燃易爆场所照明的需要，广泛适用于易燃易爆场所以及各种室内工作现场作固定照明。 二、bfc8130内场防爆灯性能特点 防爆功能:通过国家权威防爆认证，完全按照国家防爆标准生产，最高防爆等级，可在易燃易爆场所安全工作。 光效节能:选用高强度气体放电灯作光源，光效高，高显色性，光线柔和，照度均匀，平均使用寿命长达10000小时以上，显色指数>90。 适用环境:外壳选用特殊高硬度合金材料，多重减震结构和一体化设计、精密的结构设计和表面密封处理，具有极强的防震和抗冲击能力，坚固耐用，防尘防腐，可在户外各种恶劣环境中长期使用。 安装方便:吊杆式、吸顶式和壁挂式安装，操作简单方便。 三、

bfc8130内场防爆灯技术参数 防爆标志：exd iict4/t6 额定电压：220vac 50hz

额定功率：250w/400w 外壳防护：ip65

绝缘等级：i 防腐等级：wf2 进线口螺纹：g3/4

引入电缆：10~ 12mm 距高比：4 外形尺寸：274*465mm 总重量：8.3kg 四、

bfc8130内场防爆灯注意事项

- 1、更换灯泡、擦拭玻璃时，必须将灯具电源切断并待灯具冷却后进行。
- 2、使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。
- 3、灯具在使用过程中切断后，立即开启时灯泡不能启动，此属正常现象；待灯泡冷却15~20分钟后再次启动即可正常照明；应尽量避免热态启动以免使灯泡损坏。 警告：1、严禁带电开盖；
- 2、更换灯泡及拆卸灯具前必须切断电源。