

富莱克软化水设备-中国总代理

产品名称	富莱克软化水设备-中国总代理
公司名称	济南水泉水处理有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:富莱克 型号:10T/H 电压:220V
公司地址	济南市经十路454号
联系电话	15662677974

产品详情

富莱克软化水设备可分为时间控制型、流量控制型，连续供软水系统型多种系列，有单阀单罐、单阀双罐、双阀双罐并联、大型多阀多罐串联等多种组合形式，满足用户不同用水需求。流量型是所设定的流量控制全自动再生，流量大小可根据树脂装填量及水质情况的不同自行设定。时间型是根据树脂装填量及水质情况结合每小时具体需求量换算时间，由设定时间控制全自动再生（7天或12天范围内根据需要设定再生周期，24小时内任意选择再生时间）。富莱克全自动软水设备控制系统技术成型、操作简便、运行可靠、微电脑控制，使其操作更加简便，管理更容易。

富莱克fleck软化水控阀性能特点：

1. 5600, 5600se, 5000型控制阀适用于民用小型软水器设备，反渗透预处理的活性炭过滤器，沙过滤器。

性能特点： a.活塞为纵向布置

b.阀体材质均为工程阀体材料塑料 c.再生时有硬水旁通，需要外加阀门来阻断硬水旁通

d.5600型再生有6个步骤，比其它阀门多了一次反洗，使它的再生质量优于其它阀门

e.5000型控制阀反洗流量可以达到17gpm 2. 2510, 1500, 2700, 2750, 2850, 3130, 3150型的单活塞工业用控制台阀，适合用于单罐系统，过滤器，锅炉用软水器，以及其它工业用软水。

性能特点： a.活塞为横向布置 b.除2510外其他阀体材料均为无铅黄铜

c.可配无硬水旁通活塞，再生时硬水自动阻断，无须外加阀门 d.反洗流量大

e.除3150外其他阀门均可配成手动操作

f.配成双罐系统（一用一备），需外加阀门来实现。 3. 2900, 2930, 3900型的双活塞工业控制阀，适合用于双罐式大型系统，多罐系统，过滤器，锅炉用软水器，其它工业用软水。

性能特点： a.活塞为横向布置

b.有两个活塞，一只不过控制再生程序，另一只实现进出水切换 c.阀体材质均为无铅黄铜

d.可配无硬水旁通活塞，无须外加阀门 e.配成双罐系统（一用一备，无须外加阀门来实现。

4. 8500, 9000, 9500型的双罐连续运行系列阀，适合用于连续供水软化水系统。 性能特点：

a.一个阀门控制二只罐体 b.有两只活塞，一只控制再生程序，另一只实现两个罐体互相切换

c.除8500外，阀体材质均为无铅黄铜 d.由流量来发动再生 适用于要求连续供软化水的场合。

设备的售后承诺：

(1) 为用户提供厂内培训及现场培训，并提供相关培训资料。

(2) 产品到达现场后，我方将派出技术人员到现场安装、调试。

(3) 在设备使用质保期内，因本公司产品本体出现质量问题实行免费服务。在质保期外，对所提供产品实行终身服务。

(4) 提供有热线电话、备品备件、技术咨询等；同时公司开通24小时售后服务热线电话：0531-58664195
qq：1534462282 联系人：吕玲