润新软化水设备报价-软化水设备-中国值得信赖

产品名称	润新软化水设备报价-软化水设备-中国值得信赖
公司名称	济南水泉水处理有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:润新 型号:3T/H 电压:220V
公司地址	济南市经十路454号
联系电话	15662677974

产品详情

主营：全自动软化水设备、锅炉软化水设备、家用软化水设备、反渗透设备、除垢设备、软化水设备配件水器，富来克控制阀，润新控制阀、阿图组控制器，ro膜及膜壳，玻璃钢树脂罐，盐箱系列，各种合资树脂

润新软化水设备系统应用离子交换原理，去除水中钙、镁等结垢离子，使得水质软化。系统是由树脂罐盐罐（软化树脂）、控制器组成的一体化设备。实现程序控制运行，自动再生；采用虹吸原理吸盐，自动注水化盐、配比浓度无需盐泵、溶盐等附属设备，属于软化除盐设备。系统具有以下优点：管路简化，节省占地空间；运行稳定可靠；节约再生用盐；运行费用低；免维护。 润新软化水系统的集中控制阀是由温州润新公司自主研发的，具有独立自主知识产权的软水系统。它的控制阀阀芯有着独特巧妙的设计，其主要采用高平面度、耐腐蚀、耐磨损的端面密封片启闭，这使得控制阀操作简单，功能可靠，使用寿命长。 润新软化水设备特点： 水质软化过程：该设备通过程序控制装置，实现离子交换和树脂再生过程。润新软化控制阀可分手动型和自动型。（根据客户自行要求。）
高效：软水器设计合理，使树脂有效工作交换容量充分发挥。 省工：无需专人操作，安装简便。
省水：制水率98%以上。 省电：由于采用虹吸原理，再生无需盐泵。
调整方便：可根据需要调整再生周期和时间。
罐体防腐：罐体采用不锈钢、玻璃钢、钢衬塑材质，避免树脂污染。
适用性广：可用于工业锅炉、热交换器、空调、洗衣、沐浴设备及食品、制药、电子等行业。
润新软化水设备技术参数： 原水硬度：≤8mmol/l（如原水硬度＞8mmol/l）
出水残余硬度：≤0.03mmol/l 工作压力：0.2-0.6mpa 工作温度：2-50℃ 罐体承压：≤0.6mpa
自控电源：220v 50hz

设备的售后承诺：

（1）为用户提供厂内培训及现场培训，并提供相关培训资料。

（2）产品到达现场后，我方将派出技术人员到现场安装、调试。

（3）在设备使用质保期内，因本公司产品本体出现质量问题实行免费服务。在质保期外，对所提供产品实行终身服务。

（4）提供有热线电话、备品备件、技术咨询等；同时公司开通24小时售后服务热线电话：0531-58664195 qq：1534462282 联系人：吕玲

主营：全自动软化水设备、锅炉软化水设备、家用软化水设备、反渗透设备、除垢设备、软化水设备配件水器，富来克控制阀，润新控制阀、阿图组控制器，ro膜及膜壳，玻璃钢树脂罐，盐箱系列，各种合资树脂