

INT640前入式全密闭气密型防化服

产品名称	INT640前入式全密闭气密型防化服
公司名称	北京中创汇安科技有限公司
价格	6500.00/套
规格参数	品牌:雷克兰 型号:int640 款式:连体带帽
公司地址	北京市丰台区刘家窑桥芳群公寓A座1507
联系电话	010-57133435 18610980480

产品详情

interceptor拦截者系列int640前入式全密闭气密型防化服，在美国osha标准中属于a级气密型防化服（一般要求：需要与空气呼吸器及化学防护靴、手套配合使用；主要应用：最高等级的呼吸和皮肤危害同事存在是，以及在位置危险环境中使用。），在欧洲标准中属于i类（type 1）en943-1、en943-2气密型防化服，在石油、化工、食品厂中广泛使用，尤其是存在液氨的场合。

int640前入式全密闭气密型防化服，面料采用雷克兰公司独特的多层复合膜技术，8层防化膜与一层聚酯无纺布复合而成。该面料具有优异高效的化学品阻隔性能，面料只有325g/立方米----比竞争对手同类产品轻15%。服装重量轻，有效降低作业时的人体负荷。

雷克兰int640前入式全密闭气密型防化服产品特点：

- 1.宽式后背，一体式袜套，带有防护靴襟。
- 2.接缝处内外双面热合密封。
- 3.122cm气密型拉链（48英寸），配合双层门襟，门襟为魔术搭扣闭合。
- 4.双层面屏（10mil特氟龙+40milpvc软质面屏）。
- 5.丁基橡胶手套和north silvershield双层防化手套系统。
- 6.2个排气阀。
- 7.内部带有4cm宽腰带，含3个腰带环。

8.附有便携式独立存储包。

注：int650为后入式全密闭气密型防化服

雷克兰int640前入式全密闭气密型防化服面料物理性能：

测试标准	项目	结果	等级
en530	耐磨性能	> 2000圈	6
iso7854	耐屈挠性能	> 1000 < 2500次	2
iso9073	梯形撕破强力	244n/229n	6
en13934-1	断裂强力	426n/292n	4
en863	耐刺穿性能	40.9n	2
en13274-4	阻燃性	通过	通过
en943-1 : 2002 c1,b3.5	接缝强力	平均648n	通过
en943-1 : 2002 c1,c4.3	手套连接强力	平均205.5n	通过

雷克兰int640前入式全密闭气密型防化服危险生物制剂防护：

标准	描述	结果	等级
iso 16603 : 2004	合成血液穿透	通过	n/a
iso 16603 : 2004	血源性病原体 (phi-x17噬菌体)	通过	6级/最高6级
iso/dis26611 : 2003	生物气溶胶防护	> 5 (logr)	3级/最高3级
iso 22612 : 2006	抵抗干态微生物穿透	< 1[log (10) cfu]	3级/最高3级
iso 22610 : 2006	抵抗干态微生物穿透	> 75min	6级/最高6级