

西门子90度网络接头（带编程口）

产品名称	西门子90度网络接头（带编程口）
公司名称	上海韵祈工控设备有限公司
价格	11.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:6ES7972-0BB12-0XA0
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2758号5幢B1088室
联系电话	021-61849410 15367214028

产品详情

<http://xushun5201314.cn.china.cn/>

上海韵祈工控设备有限公司

以诚为本 以信立足 联系人：徐顺（先生）
手机：15367214028 电话：021-61849410

商务 qq: 190243833 传真：021-37784502

地址：上海市松江区龙源路1208弄77号301室

订货号：6es7972-0bb12-0xa0 90度网络接头（带编程口）

simatic dp，总线连接器，用于profibus，高达12 mbit/s，90度出线电缆（w x h x d）：15，8 x 54 x 34 mm，端接电阻，带隔离

overview

用于将 profibus 节点连接到 profibus 总线电缆 安装方便 fastconnect
插头采用绝缘刺破连接技术，可确保极短的组装时间 集成端接电阻 (6es7 972-0ba30-0xa0 中不具有)
通过带 sub-d 接口的连接器可以连接编程器，无需额外安装网络节点

area of application

用于 profibus 的 rs485 总线连接器，可用于连接 profibus 节点或 profibus 网络部件到 profibus 总线电缆。

design

提供各种类型的总线连接器，可优化用于连接的设备：

总线连接器具有轴向电缆引出线（180°），可用于如 pc 和 simatic hmi op，传输速率高达 12 mbit/s，带集成的总线端接电阻 带垂直电缆引出线的总线连接器（90°）；

这种接头采用垂直电缆引出线（有或没有编程器接口），数据传输速率高达 12 mbit/s，带集成的终端电阻。传输速率为 3、6 或 12 mbit/s 时，在带编程器接口的总线接头和编程器之间，需要使用 simatic s5/s7 连接电缆。 有 30° 电缆引出线的总线接头（经济型），无编程器接口，数据传输速率最大为 1.5 mbit/s，无集成的总线端接电阻。 profibus 快速连接 rs485 总线接头（90° 或 180° 电缆引出线），传输速率最大为 12 mbit/s，采用绝缘刺破技术可实现快速简单安装（用于硬线和软线）。

附件 6es7 365-0ba01-0aa0 im365接口模块 6es7 360-3aa01-0aa0 im360接口模块 6es7 361-3ca01-0aa0 im361接口模块 6es7 368-3bb01-0aa0 连接电缆 (1米) 6es7 368-3bc51-0aa0 连接电缆 (2.5米) 6es7 368-3bf01-0aa0 连接电缆 (5米) 6es7 368-3cb01-0aa0 连接电缆 (10米) 6es7 390-1ae80-0aa0 导轨(480mm) 6es7 390-1af30-0aa0 导轨(530mm) 6es7 390-1aj30-0aa0 导轨(830mm) 6es7 390-1bc00-0aa0 导轨(2000mm) 6es7 392-1aj00-0aa0 20针前连接器 6es7 392-1am00-0aa0 40针前连接器