

美孚威达1号机床导轨油

产品名称	美孚威达1号机床导轨油
公司名称	深圳市凯利顺商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美孚 型号:威达1号 粘度:32
公司地址	广东省深圳市深圳市西乡劳动二村工业园
联系电话	0755-33661337 13632622330

产品详情

美孚威达1号机床导轨油是为满足精度、水溶性冷却剂的分离性以及保护精密机床等要求而专门生产的高级导轨润滑剂。

- 产品特点：
- 1.优越的摩擦特性，帮助消除粘滑；
 - 2.实现始终如一地精准加工
 - 3.多种材料兼容性，适用于多种导轨材料组合，以备产品品种合并
 - 4.水和水溶性冷却剂的可分离性，帮助改善水溶性冷却剂的使用寿命和性能
 - 5.粘着性，防止润滑剂从关键表面流失
 - 6.长效的防锈和防腐蚀保护，有助于减低滑道表面因水和水溶性冷却剂而发生的恶化
 - 7.液压和齿轮润滑性能，选择的粘度可用于中等负荷机床的液压和齿轮系统
- 应用范围：
- 1.推荐作为机床导轨系统的润滑使用。
 - 2.其设计配方可在铸铁、钢和非金属导轨材料的组合中使用。
 - 3.可通过手动、强制润滑器或循环系统的灌注应用。

壳牌得力士arctic 32液压油-现名壳牌得力士s4

vx32液压油，是极低温度下应用的液压油。壳牌得力士arctic

32是高性能无锌抗磨液压油。本产品特别为在低温环境下操作的户外设备调配，如：矿山和林业等设备。

性能特征和产品优势：

- 1.优异的低温冷启动性能极低温度下，在没有加热或仅有短时加热的时候能保证液压系统冷启动时间更短。保证用户获得最大的设备使用效率。
- 2.极宽的运行温度范围新油的超高粘度指数和其具有的出色的剪切稳定性确保在高温下也可正常使用，可以作为全年使用的液压油。

3.杰出的抗磨损性能得力士arctic

32含有精心选择的抗磨损配方能对液压系统最敏感的部件提供杰出的抗磨损保护。

产品应用： 1.得力士arctic 32特别用于持续油温不高于75 的所有类型的液压系统。

2.得力士arctic 32的主要用途是：当液压系统必须在极低温度下冷启动，只有冷启动之后液压系统温度才能逐渐升高的场合。

3.矿山和林业机械是其典型用途为使您获得更准确的液压系统工作温度范围，建议咨询您设备的液压系统供应商，以获得该设备冷启动和运行时最高和最低粘度范围要求值。