

美孚fm102食品级润滑脂

产品名称	美孚fm102食品级润滑脂
公司名称	深圳市凯利顺商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美孚 型号:fm102 粘度:2
公司地址	广东省深圳市深圳市西乡劳动二村工业园
联系电话	0755-33661337 13632622330

产品详情

食品级fm 102润滑脂美孚食品级滑脂fm 102是近于白色，以复合铝为皂基的滑脂。为代替一些在食品厂和卫生装置中应用于中、高温环境下的轴承的锂基和合成滑脂而配制。符合usda h-1标准和fda178.3570标准的要求，偶尔接触食品也无大碍。本滑脂的应用温度可高达180℃，也可抵挡水的渗入，且具有良好的低温流动性，出色的抗磨特性和防腐特性。美孚滑脂fm

222为高性能、多用途产品。专门设计用于润滑食品加工机械。美孚滑脂fm 222的配制成分符合cfr 178.3570第21章的要求，并且被nsf注册为h1类润滑剂。食品加工设备经常在各种环境条件下工作，涵盖了从烤箱冷冻设备操作的极端温度，并且会受到大量来自于水、蒸汽均能提供极佳的润滑保护。特性；

1、极好的抗水性及防锈性。 2、iso 220中等粘度基础油。

3、极好的增稠剂剪切稳定性。 4、得到nsf h1，din

51825的批准认证，符合犹太教。伊斯兰教食品法规。应用；

1、一般的旋转设备润滑。 2、传送机轴承。 3、集中润滑系统设备（fm 221）。

4、重负荷或冲击负荷下抗磨的滚柱轴承中。 5、链接与滑座。 6、接头。

产品简介：

美孚食品级fm102润滑脂是以复合铝为皂基的滑脂，近于白色。用于润滑食品厂和卫生装置之中、高温环境下的轴承，符合usdah-1标准和fda178.3570标准的要求，偶尔接触食品也无大碍。美孚食品级润滑脂fm 102的应用温度可高达180℃，也可抵挡水的渗入，且具有良好的流动性、出色的抗磨特性和防腐特性。

凯利顺销售：

壳牌确能立s3r46空压机油是由高粘度指数溶剂精炼石蜡基矿物油与精选的添加剂调配而成。并添有抗氧化剂、分散剂、抗磨剂和抗腐蚀剂等添加剂。

性能特征：超卓的总体综合性能，专门为旋转式空气压缩机精心设计，在更长的换油周期内提供安全、可靠和有效的润滑。超长的换油周期，压缩机可在更长的时间内稳定高效地运行。杰出的氧化稳定性，防止阀和其它部件形成积碳和漆膜，这些物质是在高温高压条件下氧化反应的副产物（如氧化铁和氢氧化物）。这些沉积物会对压缩机造成严重损害，降低效率，增加维护费用。优秀的防腐蚀性，有效地保护压缩机内部的金属表面，延长使用寿命。防止发生起火和爆炸事故，在压缩机排气管中，积碳和铁锈微粒的混合物在压缩空气热量的作用下，可发生放热反应，导致起火和爆炸，壳牌确能立s润滑油能够防止这种灾难性事故的发生。良好的空气释放性，避免气蚀，保持最大压缩率。低泡沫，精心筛选的添加剂确保空气迅速分离，不会形成过度的泡沫层。