

溶剂型环氧地坪中涂漆(KPE201)

产品名称	溶剂型环氧地坪中涂漆(KPE201)
公司名称	北京金广弘生地坪装饰工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:金氏漆 型号:201 厚度:2mm
公司地址	北京市海淀区万寿路北
联系电话	010-57194152

产品详情

溶剂型环氧地坪中涂漆(kpe201)

产品说明书

产品组成；

溶剂型环氧地坪中涂漆是一个双组分，溶剂型，用于水平混凝土基层找平，填补孔洞或凹坑，含有石英骨料的环氧砂浆涂料。

产品特性；

溶剂型环氧地坪中涂漆具有卓越的强度和优异的耐化学性。

产品用途；

溶剂型环氧地坪中涂漆可以用于修复深的孔洞，车辙和破损的混凝土地坪，以及在涂装涂料和覆盖层前对基层进行找平和高低不平的处理。典型的应用是；

生产车间，装卸平台和坡道。

产品优势；

出色的机械强度。

最小收缩。

优异的粘结强度，保证优异的附着力。

易于使用。

产品包装；

每套溶剂型环氧地坪中涂漆包括；5kg固化剂+25kg树脂。

产品覆盖；

每套溶剂型环氧地坪中涂漆大约可覆盖150m²。（光滑的表面，一遍，0.2mm湿膜厚度）

产品储存；

溶剂型环氧地坪中涂漆的两个组分应存储在干燥的地方，温度10℃以上。避免过热。不结冰。在未开封的原装容器中，保质期为1年。

产品颜色；

溶剂型环氧地坪中涂漆是一个棕色的颜色。

基层处理；

正确的处理是保证足够附着力的关键。基层必须干燥、无蜡，动物油脂，植物油，脂肪，润滑油，泥土或松散的材料和浮浆。浮浆和无粘结水泥颗粒必须用机械方法，即喷砂或研磨去除。其他污染物可以通过用工业洗涤剂擦洗去除，然后用干净的水冲洗。表面必须显露打开的毛孔，并有砂纸的纹理。

底漆涂装；

环氧地坪中涂漆涂装前必须涂装环氧底漆。

产品混合；

为实现彻底的和正确的搅拌，使用大功率慢速搅拌器进行机械混合。避免高速搅拌，减少空气被夹带进入混合材料中。两种组分必需进行彻底的混合。

使用时间；

材料混合后，大约有25分钟（25℃）的使用时间。使用时间取决于环境和地面状况，可能有所不同。

产品涂装；

用钢制刮板镘涂，压实环氧地坪中涂漆，形成光滑的表面，最大厚度不能超过0.5mm。

固化时间；

表面将在8小时无粘性（25℃）。24小时正常使用。最终物理特性将在7天实现。