

导电布双面胶带 双面导电布胶带

产品名称	导电布双面胶带 双面导电布胶带
公司名称	昆山茂祯电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山开发区黄河南路133号
联系电话	0512-50312111-301 18068087786

产品详情

导电布双面胶带 双面导电布胶带 产品型号：mz50 导电布双面胶带使用导电布为基材,双面背导电胶，具有上下通电性能和柔软性的导电布织物双面胶带.导电布和导电胶总厚0.14mm 的双面双导导电布胶带。导电布胶带除具有高导电性外，更具有轻薄柔软和持久耐用的特性，满足广泛屏蔽设计上的要求。铜与镍的结合，加上感压性的导电胶，导电布胶带在动态摩擦和易腐蚀的环境下依然具有良好的屏蔽效果。产品结构:第一层：释放纸 第二层：导电胶 第三层：m2-rip- frcnd导电布 第四层：导电胶

屏蔽双面胶带 黑色导电布胶带 产品型号：mz50l 简述：本产品在高强度的聚脂纤维布上镀以高导电的铜与镍金属，再涂布以高导电性的压克力自粘胶而成。 特性：具有极其好的柔韧性、导电性，耐磨及抗高温性，另具极强的抗张力性以及优良的服帖性。用途：大量使用在笔记本cable线材、lcd/pdp线材、手机线材上；可运用线材、ffc、epc、emi、实验室辅助材料；emi屏蔽 效果最佳。 使用贮存：导电布胶带于自然环境低磁状态下必须使用时，需将胶带回温至室温（约20℃）三小时以上使用；导电布胶带制品以包装纸或收膜包装完成，并装于适当的纸箱内；导电布胶带应放置阴凉处，避免高温或高湿。