

铝箔布 玻纤布 管道保温胶带 保温管胶带

产品名称	铝箔布 玻纤布 管道保温胶带 保温管胶带
公司名称	昆山茂祯电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山开发区黄河南路133号
联系电话	0512-50312111-301 18068087786

产品详情

铝箔布 玻纤布 管道保温胶带 保温管胶带 产品编号：mz-l007 本公司产品主要用于大型建筑工程的装饰装潢（地铁、隧道、车站），车船棚顶的吸声阻燃；空调压缩机等的消音隔热；隧

道机房的消音减震；油气管道的隔热保温；电缆线路的包扎保护；设备货物的三防（防水、防火、防腐）包装及石油化工

装置等等。产品主要特性：防火、阻燃、吸声、减震、隔热保温、防水、防腐、无毒绝缘等，质量达到国际及国内相关标

准。公司主要产品 阻燃型铝箔复合玻纤布、普通型铝箔复合玻纤布、铝箔胶带、铝箔夹筋、铝箔夹筋胶带、铝箔二复合、铝箔

玻璃钢、聚乙烯胶板、铝箔布胶带、玻璃纤维包扎布、铝箔网格布、防粘纸、保温钉
冷库专用胶带、玻璃纤维耐高温胶

带抗老化等。

铝铂防火布 铝箔隔热布

芯材：玻璃纤维 产地：昆山 品牌：茂祯 材质：玻璃纤维耐火温度：300（ ） 等级：a级 导热系数（常温）：0.035w/（m·k）抗压强度：0.15mpa抗弯强度：0.7/0.5/0.4/0.3mpa使用温度：350 拉伸强度：国标

mpa 用途特点：该产品是铝箔和牛皮纸之间夹有玻璃纤维纱加强筋的复合材料。具有阻燃、防水、高节能等特性，美观价廉、施工方便、经久耐用，是新一代保温、隔热、隔音等建材的理想配套护层。可用作冷暖设备，管道等保温层的外护包扎材料，高级楼堂宾馆、钢结构屋面的隔热、隔音贴面材料，出口设备的防湿、防

霉、防燃、防腐包装材料等 技术指标 1、导热系数（常温）：0.035w/mk din51046 与超细玻璃棉复合 0.025w/mk

din51046 与岩棉复合 2、透湿率：0 astme96-66 3、透光率：0 q/320221nc04-90 4、耐温性：-70 ~+300

q/320221nc04-90 5、反射率：>0.85 6、抗拉强度：纵向 $\geq 100\text{n}/2\text{cm}$ q/320221nc04-90 横向 $\geq 65\text{n}/2\text{cm}$ 三：规

格宽 1m~1.25m（也可按客户所需制作）长 100m，200m（也可按客户所需制作）