

供应3351DP、GP型带远传装置的压力变送器

产品名称	供应3351DP、GP型带远传装置的压力变送器
公司名称	天长市维尔特仪表线缆有限公司
价格	230.00/台
规格参数	品牌:维尔特 型号:3351DP/GP
公司地址	安徽省滁州市天长市铜城镇经济开发区
联系电话	0550-7742688 13955079003

产品详情

咨询电话：13955079003、0550-7742688（李爱龙）传真：0550-7742588

官网：<http://www.welter888.com> qq:465595358 微信号：welter888

产品名称:	3351dp/gp型带远传装置的差压、压力变送器
产品说明:	<p>3351dp/gp型带远传装置的差压/压力变送器</p> <p>3351dp/gp变送器带上远传密封装置后，就成为3351dp/gp远传差压/压力变送器。http://www.welter888.com</p> <p>3351dp/gp远传差压/压力变送器，可避免被测介质直接和变送器的隔离膜片接触的可靠测量方法</p> <p>它适用于下面几种情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、被测介质对变送器接头和敏感元件有腐蚀作

用时；

- 2、需要将高温被测介质与变送器隔离时；
- 3、被测介质中有固体悬浮物或高粘度易堵塞变送器接头和压力容室时；
- 4、被测介质用引压管引出易固化或结晶时；
- 5、更换被测介质需要冲洗而不容交混时；
- 6、必须保持卫生条件，防止污染时。

3351dp/gp型带远传密封装置的远传差压/压力变送器，仍具有3351dp/gp型差压/压力变送器的各种特点。

提供多种结构材料，远传装置组件焊接结构，可靠性强。充液腔低容积设计，减少温度影响，根据用户

要求内充dc200系列硅油使用温度-40 ~ +149
；高温硅油使用温度-15 ~ 315 。

远传装置工作压力上限是用户选择远传装置的额定值；工作压力不低于3.5kpa（绝对压力）。

对腐蚀介质的选择隔离膜片材料参见附录,仅作用户选用时参考