磨砂PET离型薄膜

产品名称	磨砂PET离型薄膜
公司名称	深圳市美展达科技应用材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道沙井新桥新二村新原路19号
联系电话	13828733085

产品详情

磨砂pet离型薄膜

离型pet特点及用途：

单面、双面离型膜因其优越的耐高温特性,主要应用于fpc为基材,在单面或双面均匀涂布一层极薄的离型剂而成,离型膜表面平整光洁,涂布均匀,无皱折、颗粒、气泡、针孔等缺陷.产品物理性能优良,厚度公差小,热收缩率低.主要为环氧树脂的印制电路板加工处理时的上选隔离材料，具有高抗张强度和撕裂强度.

pet离型膜一般用来隔离粘性材料,广泛用于电子、mobile phone、胶粘剂、印刷电路板等行业. 产品厚度：0.025mm～0.188mm,适用于热转印，更适合于模切垫片、胶粘制品冲型等等.离型力可控、高光泽度、洁净度高、残余粘着力94%,良好的表面性能.

离型pet应用

pet离型膜应用于多层陶瓷电容器流延工艺,常用厚度：36um

深圳市美展达科技应用材料有限公司

电话：13828733085

在线qq：13828733085

邮箱：3099477547@qq.com

联系人：易先生

地址：深圳市宝安区沙井街道沙井新桥新二村新原路19号