

双向拉绳开关HFKLT2-I型安全保障型号齐全

产品名称	双向拉绳开关HFKLT2-I型安全保障型号齐全
公司名称	山东华建能源机械设备有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:华建 型号:HFKLT2-I
公司地址	山东济宁市任城经济开发区山博路8号
联系电话	0537-2171596 18369733310

产品详情

双向拉绳开关hfklt2-i型安全保障型号齐全

山东华建公司专业生产加工双向拉绳开关，型号齐全，质量上乘，适用范围广，安全保障！

hfklt2-i型双向拉绳开关为双向动作，开关两侧均可安装钢丝绳，当胶带输送机运行现场出现事故时，拉动两侧绳索，实现系统紧急停机，能及时有效地避免事故扩大化，保护人员或设备的安全，达到保障安全生产目的。

工作原理：当胶带输送机现场紧急事故时，在沿线任意位置牵动系在挂耳上的钢丝绳，迫使机内凸轮转动而驱动微机开关动作，发出停机信号，达到停机效果，防止事故的扩大。

使用环境条件

- a.环境温度：-40 ~60
- b.相对湿度不大于85%
- c.海拔高度不超过2000m

d.使用寿命：开关动作10万次

e.绝缘电压：ac1000试验1分钟

型号 触头容量 触点数量 动作力 工作行程 极限行程 防护等级

hfklt2-i, hfklt2-1 380v 3a 常闭1和常开2 12 ± 2 15 ± 2 mm 15 ± 2 mm ip55

结构特点

1. hfklt2-i克特双向拉绳开关采用铝合金铸造壳体、强度高、重量轻。
2. 外壳防护等级达到ip65，可在恶劣环境下长期工作。
3. hfklt2-i克特双向拉绳开关动作灵敏、稳定性高、性能可靠

工作原理

当胶带输送机现场发生紧急事故时，可拉动系于摆臂上的钢丝绳，使摆臂旋转而带动机内凸轮并感应微动开关，发出停机信号。

安装调整

hfklt2-i克特双向拉绳开关一般安装在胶带输送机沿线两线机架上

1. 将拉绳开关固定在支架上。
2. 两机之间距离为25~30m，采用直径 4mm的钢丝绳连接，松紧应适度。
3. 为了减少钢丝绳自重对开关影响而产生误动作，每隔3m处的机架上焊一个托环，以支撑钢丝绳保证其能正常工作。