## 供应威泰克斯800车载对讲机

产品名称	供应威泰克斯800车载对讲机
公司名称	黑龙江省铭阳天下科技发展有限责任公司
价格	1980.00/套
规格参数	品牌:威泰克斯 型号:800 距离:5km
公司地址	哈尔滨市道里区37号马迭尔大厦24楼B1室
联系电话	0451-88000444 13384500044

## 产品详情

vx-800系列

专业防爆对讲机

## 威泰克斯vx-800

对讲机是通过国家防爆电气产品质量监督检验中心

(cqstex)检验,并获得防爆合格证书的产品,可用于ansi/ul-913-88级别i,ii和iii部分1以及a,b,c,d,e,f和g 组危险位置。其防爆标志为:exnliibt4。

## 何种环境必须使用防爆对讲机

各种化学产品或燃料的生产、运输和仓储场所,化工厂,加油站,空气中含有大量可燃性危险气体或粉 尘的场所,矿山,面粉加工厂,煤炭加工厂,亚麻加工厂等。

关于防爆对讲机的标志 <sup>*</sup>
防爆标志印刷在对讲机上(详见下图),表示该对讲机已通过防爆认证,防爆标志上显示:该对讲机可 使用的危险环境等级,使用时必须配备威泰克斯原装防爆电池。
防爆标志的说明
按gb3836标准要求,防爆电气设备的防爆标志内容包括:防爆型式+设备类别+(气体组别)+温度组别 。
威泰克斯的防爆标志为:exnliibt4,具体说明如下:
(防爆型式) exnl: 该类型电气设备在正常运行时,不能够点燃周围的爆炸性气体环境,也不大可能发生引起点燃的故障( 参见gb 3836 8标准)。"n"型电气设备正常运行时,即指设备在电气和机械上符合设计规范并在制造 厂规定的范围内使用,不可能产生火花、电弧和危险温度。该类型电气设备仅适用于2区危险场所。
(设备类别) ii: 可以在除煤矿外的其他爆炸性气体环境用。
( <b>区首尖加)</b> II. 可以住际保证为PIS共间域XFI主飞冲小块用。
(气体组别)b: 最大试验安全间隙0.9>mesg>0.5,最小点燃电流0.8 micr 0.45。
(温度组别) t4: 设备的最高表面温度135 ,可燃性物质的点燃温度200 t 135。
在危险环境使用对讲机的注意事项
• 切勿在任何危险大气中使用未经防爆检测机构认证的对讲机,否则极易引起爆炸或火灾。
• 防爆对讲机必须使用原装防爆电池,并只能在相应防爆等级或其以下危险场所使用。
<ul> <li>即使是经过防爆检测机构认证的产品,如果在有物理损坏的情况下(例如外壳损坏),也不可在 危险大气中使用,否则也会引起爆炸或火灾。</li> </ul>

- 请不要在危险环境中更换电池和其他附件,因为更换时可能产生电火花引起爆炸或火灾。
- 严禁未经厂商授权的改装,改装对讲机会改变对讲机硬件的原有设计结构,只有产品的原制造商 才可以在防爆检测机构许可的范围内更改设计。