

闸式剪板机 小型液压闸式剪板机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 闸式剪板机 小型液压闸式剪板机 |
| 公司名称 | 东莞市寮步沪重机械经营部 |
| 价格 | 26500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:鹏翔 型号:QC11YA-4X1600 售后服务:整机保修一年 |
| 公司地址 | 东莞市寮步镇鳧山段沪重机械经营部。 |
| 联系电话 | 076983238858 13829231898 |

产品详情

机器的主要结构和点 1、机架采用钢结构件，左、右立板，工作台和压料板焊接成一整体结构，焊后经回火消除其内应力，故整体钢性好，稳定性高。 2、刀架采用钢结构件，在两侧油缸的推力作用下，可绕固定销轴作摆式运动，完成剪切动作，无需导轨系统。剪切终了时，在回程缸的作用下，刀架快速自动回程。具有快速调节刀片间隙机构，刻度值在刻度盘上显示。 3、后挡料安装于刀架上，随刀架作摆式运动。挡料距离的调节由电机驱动，通过一传动轴及一对链轮副传动，分别传递到左右丝杆，带动挡料架沿导向杆作前后移动，在机器前面按钮盒的按钮面板上有两个按钮操作，分别为向前、后粗调按钮，按住其中的按钮时后挡料做快速的向前、向后移动。在按钮盒上有一个调节手轮，对行程进行微调定位，按钮盒上有一机械数显表显示后挡料的挡料距离。 4、液压系统安装于油箱端面，油箱固定在机架横梁上，清洗、拆卸方便。系统压力由油泵供给，各阀在电气液压系统的控制下，可实现压料脚压料与刀架向下剪切顺序动作及其它各动作规范。 5、压料装置主要由一组压料缸组成，刀架下行前，压料缸柱塞克服弹簧的作用下压，压紧板料，剪切结束后，在弹簧的作用下复位。设有防护栅，起安全保护作用。 6、本机器采用三相系统电源（380v）供电，控制电路电压（220v）由控制变压器提供，执行电路电磁阀所需直流电源（+24v）由变压器和硅整流器提供。