

安徽合肥洁净车间工业门

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 安徽合肥洁净车间工业门 |
| 公司名称 | 合肥耐驰智能科技有限公司 |
| 价格 | 1680.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:DOORHAN 型号:KS-50 颜色:五色可选 |
| 公司地址 | 安徽合肥高新区长江西路669号拓基广场金座B6F |
| 联系电话 | 0551-65114378 18056084378 |

产品详情

供应安徽合肥洁净车间工业快速卷帘门生产厂家。

安徽北研集团股份有限公司合肥快升智能门业有限公司所销售的快速堆积门采用折叠式提升方式和多条内置式横向抗风杠杆，风压可以均布与门帘整体，其抗风性能远高于普及型快速门，特别适合风压较大的物流通道和大面积的出货洞口。插入式门帘更容易拆卸，维护起来更加方便。

主要用于电子，半导体，食品饮料，医药卫生，洁净手术室，精密钣金，汽车部件，航空航天，化学光纤，地下车库，新能源，仪器仪表，老化房等工业用的快速室外门，以及超市快速出货口门，以隔离不同生产区、储藏区、或隔离过道与其它区域。

技术性能：

- 1、门框主体箱，为优质冷轧钢板，外喷静电环氧树脂
- 2、滑槽 优质高强度的抗氧化工业铝合金或优质冷轧钢板
- 3、帘布 快速门专用高强度工业基布，厚度为0.8mm---1.2mm，防火级别符合欧洲nf-p92-503标准，常用颜色为 乳白色 蓝色 黄色 黄色网格状等
- 4、工作温度：-30度---+80度
- 5、透明视窗：有方形 矩形 椭圆形可根据现场需要，选用合适的形状，增加透光，安全可视和美观，中间透视pvc软片厚度为1.5mm
- 6、安全性能 距离地面20cm处，有红外线对射安全保护
- 7、密封性能：底部安装有弹性的pvc基布，他可与不平坦地面紧密结合，内部填充缓冲材料，

提高其耐磨性，耐久性，门柱两侧装有高密封性能毛刷，可减少噪音及增加密封效果。

8、动力性能：快速门专用高频启停电机，三相380v/50hz/ip55
功率为：0.75kw-2.0kw,快速高效，低噪音，新一代变速齿轮。

9、允许频率：120次/小时，2次/分钟

10、抗风系数：60kg/m

11、开启方式：标准操作按钮盒。另可选配：雷达感应/地磁感应/遥控开关/拉绳开关/双门互锁联动控制等。

12、门体滚筒：帘布的卷筒部分采用具有独特切面形状的冷轧钢板或铝合金滚筒。能够有效的防止帘布因宽度过大，造成滚筒弯曲，变形的现象，确保帘布的安全运转。

13、门帘设定：可以任意设定门帘的高度，加快门帘有效的运行速度。

(1) 随时接受有诚意的客户参观指点我们的工地、竣工工程现场；

(2) 作为较强综合实力的代表之一，是从不劣质低价供货、设计施工的公司；

(3) 参照国家标准行业进行检测，验收等一条龙服务，客户的满意才是我们的追求。

(4) 安徽北研集团股份有限公司自有专业的工程施工队，并设有全新的生产工业园，

在本行业内我们占有绝大对的竞争优势，本公司以最低的成本，设计出质量最好的产品，

欢迎新老客户随时来电咨询！！！！