矿用单轴振动筛，煤用单轴振动筛

产品名称	矿用单轴振动筛，煤用单轴振动筛
公司名称	新乡市北方通用机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:北方通用 型号:1020
公司地址	新乡市向阳路与新中大道交叉口北50米
联系电话	0373-3590809 13462257432

产品详情

单轴振动筛

一、**dd/zd系列单轴振动筛产品用途:**

矿用单轴振动筛/煤用单轴振动筛是一种作圆运动的振动筛。可供黑色、有色以及非金属矿山的辅助或独立筛分作业中作中等粒度的分级之用。新乡北方通用机械振动生产的dd/zd系列矿用/煤用单轴振动筛筛机具有结构简单，动转平稳，工作可靠等优点。本系列单轴振动筛适用于煤炭、矿山、建材轻工、化工等行业对中细粒的分级单轴筛运动轨迹为圆，具有结构简单、维修方便、作业可靠的优点。使用得到煤炭、矿山、建材、轻工、化工等行业的一致好评！

二、dd/zd系列单轴振动筛产品选型指导：

单轴筛有吊式和座式，层数有单层和双层，传动部分为大功率电机形式分左、右装，筛板有冲孔、编织（其中还有橡胶筛网），订货须注明筛板结构筛孔尺寸。

三、**dd/zd系列单轴振动筛产品技术参数表：**

型号	筛网				给料粒度（mm）	生产能力（t/h）		振动频率（l/min）	双振幅（mm）	电动机		外型尺寸长x宽x高
	层数	面积（m2）	筛孔尺寸	筛网结构	型号		功率（kw）					

dd918	1	1.6	1-25	钢丝编织	≤60	10-30	1000	5-6	y100l-4	2.2	2152	x1418
2dd918	2	1.6	1-25	钢丝编织	≤60	10-30	1000	5-6	y100l-4	2.2	2200	x1418
ddm1235	1	4	500-100	钢丝编织	≤400	150-210	920	6	y132s-4b3	5.5	3500	x2166
ddm1556	1	8	25-50	冲孔	≤400	400	920	6-8	y160m-4b3	11	5400	x2460
2ddm1556	2	8	上25-100 下6-25	上冲下编	≤400	上90-450 下30-90	1000	6	y180m-4	18.5	5500	x2100
ddm1740	1	7	50-100	冲孔	≤400	240-360	920	5-7	y132m-4b3	7.5	3815	x2646
ddm1756	1	9.5	25-50	冲孔	≤400	270-540	920	5-7	y160t-4b3	15	5600	x2783
ddm2056	1	11	25-125	冲孔	≤400	300-1100	920	6-8	180m-4b3	18.5	5662	x3123
2ddm2056	2	11	上25-100 下6-25	冲孔	≤400	120-600 40-120	1000	6-8	y180m-4	18.5	5500	x3148
zd918	1	1.6	1-25	编织	≤60	10-30	1000	6	y100l-4	2.2	2150	x1418
2zd918	2	1.6	1-25	编织	≤50	10-30	1000	6	y100l-4	2.2	2200	x1418
zd1224	1	2.9	6-40	编织	≤100	70-210	1000	0-7	y112m-4	4	2500	x2150
2zd1224	2	2.9	6-40	编织	≤100	70-210	850	0-7	y112m-4	4	2600	x2200

zd1224j	1	2.9	11x42 13x42 26x35	橡胶	≤100	70-210	850	3.5	y112m-4	4	2500	x2150
2zd124j		2.9	13x42 29x35 48x58	橡胶	≤100	70-210	800	3.5	y112m-4	4	2600	x2200
zdm1235	1	4	50-100	冲孔	≤400	150-210	920	7	y132-4b3	5.5	3338	x2210
zd1530	1	4.5	6-50	钢丝编织	≤100	90-270	920	6-7	y132s-4	5.5	3100	x2690
2zd150	2	4.5	6-50	钢丝编织	≤100	90-270	850	6-7	y132s-4	5.5	3100	x2690
zd153j		4.5	11x42	橡胶	≤150	90-270	850	7	132-4	5.5	3100	x2690
2zd1530j		4.5	13x2 26x35 48x58	橡胶	≤100	90-270	850	7	y132s-4	5.5	3200	x2690
zd1540	1	6	650	钢丝编织	≤100	90-270	850	7	y132m-4	7.5	4000	x2505
2zd1540	2	6	6-50	钢丝编织	≤100	90-270	850	7	y132m-4	7.5	4200	x2600
zdm1556	1	8	25-50	冲孔	≤400	225-450	920	6-8	y160m-4	11	5410	x2466
2zdm1556	2	8	上25-50 下6-25	冲孔	≤400	30-300	1000	6-8	y180m-4b3	18.5	5500	x2860
zdm1740	1	7	50-100	冲孔	≤400	270-400	920	5-7	y132m-4b3	7.5	3815	x2694
zdm1756	1	9.5	25-50	冲孔	≤400	270-540	920	5-7	y160l-4b3	15	5409	x2858

zd1836	1	9.5	6-50	编织	≤150	100-300	850	7	y160m-4	11	3670	x2990
zdm2056	1	11	13-125	编织	≤400	100-1000	920	6-8	y180m-4	18.5	5662	x3096
2zdm2056	2	11	上25-100 下6-25	上冲下编	≤400	120-600	1000	6-8	y180m-4b3	18.5	5500	x3360
2zdm2056g	2	11	上25-100 下0.75	上编下条	≤400	200-400	800	6.7	y180m-4b3	18.5	5600	x3516
zd2160	1	12.	10-5	橡胶	≤150	100-300	900	8	y180l-4	22	6676	x2420
zd1836j	1	6.5	43x58 87x104	橡胶	≤150	100-300	850	7	y160m-4	11	3600	x2456

四、选型订货须知：