

# 信华表贴电子精密原件高速灌胶机灌胶机

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 信华表贴电子精密原件高速灌胶机灌胶机                          |
| 公司名称 | 深圳市信华自动化设备有限公司                              |
| 价格   | 10.00/台                                     |
| 规格参数 | 品牌:信华<br>型号:XH-111                          |
| 公司地址 | 深圳市光明新区新湖街道楼村社区鲤鱼河工业区<br>振兴路38号C栋7楼A区（注册地址） |
| 联系电话 | 0755-33509227 13425189263                   |

## 产品详情

### 信华xh-111表贴，电子精密原件高速灌胶机灌胶机

型号xh-111 控制系统双模块控制fatek plc+winview触摸屏 软件系统信华自主开发  
步进电机台州鸿牛电机 z轴上升下降台达伺服控制  
适用灌胶范围全彩直插模组、户外表贴模组、硬灯条（格栅屏） 计量体:台湾汉正  
滑动装置:台湾csk直线滑轨 流量检测:瑞士till（检测b胶流量，避免发生模组不干或干的慢问题）  
ab截止系统日本iei 头部截止系统有（有效避免出胶头滴胶） 自动清洗有（使员工便于维护保养）  
胶水抽真空脱泡功能有 自动加胶功能有 搅拌方式动态（使ab胶混合均匀） 混合材质sus316  
动态密封系统硬质合金机械密封 ab液位显示有（及时提醒操作人员添加胶水）  
b胶不出胶报警有（避免出现模组不干情况发生） a胶搅拌有（防止a胶分层沉淀）  
b胶真空增压有（防止b胶挥发结晶） b胶保压控制有（保证b胶出稳定） 工作台面l700\*w600mm  
工作效率p10全彩200-260pcs/1h速度可调（单头） plc工作站数512站位 z轴上升下降范围0-150mm  
机器运动公差±0.05 配胶比例:10:1-1:1 胶水粘度要求max 6000 搅拌速度54r/s 出胶头1-8ea  
头部密封受压max 2.6mpa a胶容量20l b胶容量5l c桶清洗液5l ab胶水输出公差±0.5%  
工作电压220v50hz 工作气源0.5-0.7mpa 机器的重量400kg 机器外形尺寸l1100mm\*w1330mm\*h750mm