

# 信华XH-6000全自动5米-6米软灯条滴胶机

产品名称	信华XH-6000全自动5米-6米软灯条滴胶机
公司名称	深圳市信华自动化设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:信华 型号:XH-6000
公司地址	深圳市光明新区新湖街道楼村社区鲤鱼河工业区 振兴路38号C栋7楼A区（注册地址）
联系电话	0755-33509227 13425189263

## 产品详情

### 基本参数

品牌：信华

型号：xh-6000

加工定制：是

电源电压：220 v

功率：550 w

空气源：0.5

吐出时间调节：30 s

吐出频率：60次/分

最小吐出量：2 ml

规格：6000\*380

### 详细说明

led软灯条滴胶机xh-6000概述：

1. led软灯条滴胶机xh-6000通用性强，既可用于5米软灯条自动滴胶作业，又可用于6米灯条自动滴胶作业。

2. 产能高，一小时可灌600-1000米。

3. 超大工作行程台面，一次可摆放多根模具，减少换模时间，让产能再次飞跃。

4. 滴胶精度高，且不漏胶，不滴胶，一次成型，无需补胶，全面提升品质。

5. 配置ab真空系统，滴胶无气泡。

6. 双重动态搅拌系统，让ab胶混合均匀。

7. 配有自动清洗功能，一键清洗，省时又省力。

8. ab胶桶自动液位显示，人性化及时提醒员工去添加胶水。

led软灯条滴胶机xh-6000技术参数：

机器型号	xh-6000
控制系统	双模块控制台湾永宏plc+台湾威伦触摸屏

软件系统	信华自主开发，终身免费升级	
xy轴运动电机	台州鸿牛电机	
z轴上升下降	台达伺服控制	
适合类产品	软灯条全滴胶与半滴胶工艺	
滴胶范围	环氧树脂，聚氨脂，有机硅	
泵体	信华自主研发	
滑动装置	台湾csk线性导轨	

ab截止系统	信华自主研发	
头部截止系统	单向截止与混合截止 信华自主开发	
搅拌方式	直流无刷电机的动态搅拌(保证胶水混合均匀,防止不干胶)	
混合材质	sus316+ 信华专利混合头部	
动态密封材质	高强度硬质合金	
ab液位显示	液位低报警功能(及时提醒操作人员添加胶水)	
自动清洗功能	有(不用经常拆卸混合管清洗维护便捷)	
ab胶真空增压	有(ab胶出胶稳定 避免挥发)	

ab胶抽真空	有 (避免气泡产生)	
工作范围	l6000mm*w380mm	
工作效率	约600-1000米/小时,	
plc工作站数	512站位	
z轴上升下降范围	0-150mm(可调)	
机器运动公差	±0.1mm	
配胶比例	1:1-10:1	

胶水粘度要求	max 8000	
搅拌速度	30r/s (转速可调)	
出胶头	4-8ea(同时出胶)	
多头出胶误差	± 0.1g	
头部密封受压	max 2.6mp	
a胶桶容量	25l	
b胶桶容量	25l	
c清洗剂桶容量	15l	

ab胶水输出公差	$\pm 0.1 \%$	
工作电压	220v50hz	
工作气源	0.5-0.7mpa	
机器的重量	约1500kg	
机器外形尺寸	1800*w1140*h1400mm	