

# 山东工业废水旋转式滗水器处理设备

产品名称	山东工业废水旋转式滗水器处理设备
公司名称	诸城市润泓环保设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:RHBSX 型号:RHBSX-1
公司地址	诸城市得利斯大道中段路西
联系电话	0536-6516688 18765369056

## 产品详情

### 旋转式滗水器

#### 公司简介：

山东诸城市润泓环保设备有限公司是一家集科技开发、设计制造、安装调试为一体的综合性环保设备制造企业。公司引进吸收国外先进技术经验，专业生产水处理环保设备。主要产品：污泥脱水设备；自动配药设备；污泥输送设备；污泥干燥焚烧设备。

"品质领先，服务一流"是大丰的承诺，"务真求实，精管增效"是润泓的追求，润泓将以"以人为本，科技兴企，精管增效，合作共赢"的精神

#### 滗水器特点：

- 滗水器可根据工艺要求设计滗水深度。
- 采用plc 程控智能驱动，滗水器接到排水指令后快速将滗水堰口由停放位置移动到水面以下停止、排水；待清水排完后，滗水器又接到排水指令快速将滗水堰口由停放位置移动到水面以下停止，排水；如此反复。当滗水器到达最低水位后，安放在最低水位的液位开关发出返回指令，滗水器快速回升到最初的停放位置，完成一个工作循环。
- 在堰口规定的负荷范围内、堰口下液面不会扰动。堰口设有浮筒和挡渣板，确保出水水质。
- 特殊的设计，保证滗水器重力和所受浮力基本平衡，使驱动功耗很低。

- 滗水器至主排水管为不锈钢刚性连接，避免了因软连接造成的故障率高、寿命短、维修工作强度大等弊病。

- 整个滗水器具有坚固的支架，可以承受工作中的各种应力。

#### 设备简介：

由滗水堰口、支管、干管、可进行360°旋转的回转支撑、滑动支撑、驱动装置、自动控制装置等组成。工作时在驱动装置的作用下，滗水堰口以滗水器底部回转支撑中心线为轴向下作变速圆周运动，在此过程中sbr反应池中的上清液将通过滗水堰口流入滗水支管、再经滗水干管排出。滗水工作完成后，滗水堰口以滗水器底部的回转支撑中心线为轴向上作匀速圆周运动，使滗水堰口停在待机位置，待进水、生化反应、沉淀等工序完成后再进行下一次滗水过程。

#### 特点：

- 1、设备主体采用u型旋转支撑，各个部件均采用不锈钢制作，配合紧凑、运转平稳。
- 2、浮筒采用浮动设计，能根据池内水位不断变化而始终保持滗水层处水深度不变，达到滗水的最佳效果。
- 3、设备主体采用无动力运行，整体设备运行时除排放口安装有电动阀门外，其余部件均不采用任何动力。
- 4、设备运行时滗水速度均匀、水面平稳无波动、主体动力无噪音、滗水完毕能随着水位的不断升高而不断上浮。
- 5、水下旋转部分采用机械旋转装置,能保证滗水器旋转部分长期运转而不老化断裂。
- 6、设备主体没有采用任何橡胶件制作，使用寿命长。
- 7、设备正常运行时能通过电动阀门对滗水范围在0至最大滗水深度之间作随意调整。
- 8、集水槽进水口装有自动挡泥板，在池内曝气时能有效的隔离污泥。