

# 乙炔瓶泄漏报警器

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 乙炔瓶泄漏报警器                  |
| 公司名称 | 济南惠科安防器材有限公司              |
| 价格   | .00/台                     |
| 规格参数 | 品牌:惠科<br>型号:RBK-6000-2    |
| 公司地址 | 山东省济南市高新区丁豪广场6号楼2单元810号   |
| 联系电话 | 0531-88689525 15053198307 |

## 产品详情

### 乙炔瓶泄漏报警器

乙炔报警器，乙炔泄露报警器专业生产厂家，[济南惠科安防器材有限公司 tel0531-88689525 15053198307 联系人：宋经理]乙炔气体报警器的检测器的防爆标准：防爆等级：exd ct6，乙炔气体报警器分固定式和手持式乙炔检测仪，便携式乙炔报警器，属于可燃性气体泄露报警器类，由济南惠科安防器材有限公司专业生产，>>可燃气体报警器，乙炔泄露报警器产品销往：山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地，rbk-6000型智能气体报警控制装置由气体报警控制器配接多种点型气体检测器构成系统，安装布网方便，对多个监控点集中控制。各通道自动显示，液晶背光，各通道自动巡检、锁定、设定，当环境中检测气体的浓度达到或超过预置报警值时，报警器立即发出声光报警，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产。产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所。产品特点：  
1与rbk-6000系列分线气体报警控制器配套使用 2采用进口气体传感器，精度高、互换性强，可靠性高  
3隔爆式设计适用于危险条件1、2区 4体积小、安装简便；  
5采用模块化结构设计，便于系统维护 技术参数：  
检测原理：半导体/电化学/催化燃烧式进口传感器 检测气体：可燃气体、有毒气体  
采样方式：自然扩散式 测量精度：±5%fs  
相应时间：30s 工作电压：dc12v~dc30v 温度：-40~65 连接线缆：rvv3×1.5mm<sup>2</sup>  
传输距离：1200m 防爆等级：exd ct6  
安装方式：固定支架、钢管、墙壁装 安装螺旋：g1/2" 体积：126mm(l)×93mm(w)×48mm(h) 济南惠科安防器材有限公司 联系人：宋经理 电话：0531-88689525 手机：15053198307 传真：0531-88689525 邮箱：2264611840@qq.com qq: 2264611840

### 乙炔瓶泄漏报警器