

锅炉阻垢剂

产品名称	锅炉阻垢剂
公司名称	济南鑫泉化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:GR-201B 化学成份:羧酸盐复合物,PH值调节剂等 用途:锅炉阻垢剂
公司地址	山东省济南市济阳区济北街道祥生西江樾29号楼 2单元1903室（注册地址）
联系电话	86 531 88778881/13589055738

产品详情

型号	GR-201B	化学成份	羧酸盐复合物,PH值调节剂等
用途	锅炉阻垢剂	品牌	蓝星
外观	无色或浅黄色液体	有效物质含量	60（%）
含量	95（%）	PH值使用范围	10-12
参考用量	100-200PPM		

性能特点：I有效防止钙、镁离子沉积形成水垢，特别适用于给水中硫酸根离子和二氧化硅含量较高的水质，能有效防止锅炉炉管结生难溶性硫酸盐和硅质垢。I有效防止因锅外水处理工艺失效或过程缺陷导致硬度超标而引起的锅炉结垢。I有效防止因凝汽器泄漏导致循环水漏入冷凝回水而引起的锅炉结垢和爆管事故。I能在锅炉金属面上形成防腐蚀保护膜，有效防止锅水中有害化学物质对锅炉金属造成腐蚀损伤。I省去清洗除垢费用和清洗造成的停机损失，使锅炉保持最佳热效率，降低能源消耗成本，提高企业经济效益。成分组成：由耐高温大分子缩聚物、有机螯和物、抗水解剂、缓蚀剂等成分组成。物化性状：外观：茶色或淡黄色液体；水溶解性（20℃）：完全互溶；密度（20℃），g/cm³：1.10；螯合度，g：0.2。使用方法：加药量：根据锅炉蒸发量计算每日补水量，按每吨水加入10-15克计算每日加药总量。I加药方法：在锅炉给水系统脱盐水箱上设置连续加药装置，将本品定量连续加入系统。在锅炉给水泵前管道上设置定时或联动加药泵，将本品定时定量随给水加入锅炉。也可利用锅炉原有磷酸盐处理加药系统或联氨处理加药系统将本品加入锅炉。为方便加药，在确定加药总量的前提下，可根据加药泵（或加药装置）的流量，用除盐水将本品稀释到合适比例后加入锅炉。使用本品时，应保持锅水pH值等水质指标符合《火力发电厂水汽质量标准》的要求。包装贮存：125kg/塑桶，贮存于阴凉干燥处，有效期2年。