yt无机活性建筑墙体保温隔热系统生产配方

产品名称	yt无机活性建筑墙体保温隔热系统生产配方
公司名称	河北银通建材有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:YT无机活性保温材料 型号:YT无机活性保温材料 材质:无机材质
公司地址	河北衡水和平西路266号御园1号1118
联系电话	0318-6660188 13784882088

产品详情

河北银通建材有限责任公司，（联系电话13784882088刘经理）专注于环保节能新型保温材料的研发和推广，是北京质量检验认证协会会员单位，公司yt无机活性墙体保温材料产品荣获2014年住建部：绿色建筑节能推荐产品证书；中国建材质量中心：中国著名品牌；全国保障性住房建设用材优秀供应商：江西银垣建材有限公司，始终经营环保，绿化节能新型保温材料，市场反映甚佳。遂与河北银通建材有限公司签订了正式总代理协议，成为江西总代理商。全权负责江西省地区。河北银通建材a级不燃yt无机网墙体隔热保温材料推广宣传。

yt无机活性墙体保温材料的开发技术原理 1、国际领先的无机粘接技术
2、先进的无机固化技术和改性技术 3、全面的材质相融性原理
4、产品材质柔性渐变原理化组合多种无机改性材料和固化材料 yt无机活性墙体保温材料的产品构成 yt无机活性墙体保温材料是以天然优质耐高温轻质材料为骨料，天然植物蛋白纤维，优化组合多种无机改性材料和固化材料，经过工厂化生产配制，真正给客户提供一个单组分的、完整的产品。具有保温、隔热、防火、抗水、轻质、隔音、抗开裂、抗空鼓、抗脱落、使用寿命同墙体等各种性能融为一体的a级不燃绿色环保墙体保温节能材料，冬季可提高室内温度6-10℃，夏季可降低室内温度6-8℃。满足国家50%-65%的节能要求。

yt无机活性墙体保温材料的系统构造 银通（yt）a级不燃绿色节能系统属无网保温系统，产品直接用于各类基层墙体，不需加设网格布、不需做抗裂砂浆等材料和工序，并在保温层上直接做涂料饰面和面砖饰面，达到粘结牢固、不开裂、不渗水、使用寿命与墙体一致的起保温隔热节能和装饰作用的构造系统

---

yt无机活性墙体保温材料的创新性：

一、实现了无机无网的技术创新。材料具有柔性渐变和材质相容的属性，使得保温层无需使用网格布、抗裂砂浆，直接批抹上墙，在保温层面上可以直接做外饰面或粘结瓷砖；

二、完成保温层与墙体同寿命的突破。选用的无机轻集料全部具有相容性，与墙体材料实现了材质的同属性对接，国家耐候试验表明，保温层与墙体材质从粘接效果、热胀冷缩和材质老化进度分析，可达到完全的同步；

三、纳米级材料游离性物理属性，使得产品成分的活性存在，体现出保温层的透气性。直接表现为室内不在存在憋闷感，透气抗水的兼容效果突出；

四、保温材料具有鲜明的抗辐射作用。多种无机抗酸碱、防老化的材料本身，具有抗射线的作用，保温层阻隔和反射了多种有害射线对墙体的透射。