

# 锅炉除垢剂--053188778881

产品名称	锅炉除垢剂--053188778881
公司名称	济南鑫泉化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:25公斤每桶 用途:清除锅炉中的水垢 品牌:蓝星
公司地址	山东省济南市济阳区济北街道祥生西江樾29号楼 2单元1903室（注册地址）
联系电话	86 531 88778881/13589055738

## 产品详情

型号	25公斤每桶	用途	清除锅炉中的水垢
品牌	蓝星	类型	锅炉除垢剂
外观	淡紫色液体	有效物质含量	95（%）
含量	95（%）		

水垢的形成：给水中杂质进入锅炉后，随着水温不断地升高或蒸发浓缩在锅内受热面水侧金属表面上生成的固体附着物称为水垢。

锅炉除垢剂使用说明锅炉不清洗的坏处1. 浪费燃料、降低锅炉热效率2. 影响锅炉安全运行3. 水垢能导致垢下金属腐蚀4. 降低锅炉出力5. 结垢会降低锅炉使用寿命

本产品应用于大型锅炉，蒸气锅炉，针对大机械设备而研发，无腐蚀作用，健康环保安全，多功能合一，对人体皮肤无害，没有副作用！卫生认证产品！

主要成份：食品酸、增效剂、金属材料保护剂功能：快速、彻底清除附着在锅炉内壁的水垢。优点：1、采用食品级原料，清洗后可以直接使用；2、绿色环保配方，清洗液可直接排放；3、强力高效，除垢效果可以直观监控。使用方法：（以0.5吨锅炉为例）1、打开锅炉进水口；2、10公斤加入到锅炉；3、将水注满至最高水位，等待6-8小时，使除垢剂溶液充分和水垢反应；（水垢较厚的锅炉，可适当延长至12-18小时）4、打开排水口，排干清洗液；5、注入清水冲洗一遍，清洗除垢工作完成。

锅炉除垢剂在清洗过程应该注意：水温不能超过60度，超过这个温度除垢剂的成分会被分解

水垢的形成：给水中杂质进入锅炉后，随着水温不断地升高或蒸发浓缩在锅内受热面水侧金属表面上生成的固体附着物称为水垢。

锅炉除垢剂使用说明锅炉不清洗的坏处1. 浪费燃料、降低锅炉热效率2. 影响锅炉安全运行3.

水垢能导致垢下金属腐蚀4. 降低锅炉出力5. 结垢会降低锅炉使用寿命

本产品应用于大型锅炉，蒸气锅炉，针对大机械设备而研发，无腐蚀作用，健康环保安全，多功能合一，对人体皮肤无害，没有副作用！卫生认证产品！

主要成份：食品酸、增效剂、金属材料保护剂功能：快速、彻底清除附着在锅炉内壁的水垢。优点：1、采用食品级原料，清洗后可以直接使用；2、绿色环保配方，清洗液可直接排放；3、强力高效，除垢效果可以直观监控。使用方法：（以0.5吨锅炉为例）1、打开锅炉进水口；2、10公斤加入到锅炉；3、将水注满至最高水位，等待6-8小时，使除垢剂溶液充分和水垢反应；（水垢较厚的锅炉，可适当延长至12-18小时）4、打开排水口，排干清洗液；5、注入清水冲洗一遍，清洗除垢工作完成。

锅炉**除垢剂**在清洗过程应该注意：水温不能超过60度，超过这个温度除垢剂的成分会被分解