环氧富锌防锈底漆价格

产品名称	环氧富锌防锈底漆价格
公司名称	山东联迪漆业有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:联迪 型号:LD
公司地址	山东省济宁市任城区工业北路
联系电话	18053725355

产品详情

环氧富锌防锈底漆价格，环氧富锌底漆价格，环氧富锌漆生产厂家，环氧富锌底漆颜色，环氧富锌底漆施工要求

联迪油漆行业同等质量产品价格最低！！！完善的售后服务体系！！！我们承诺：48小时之内给您出货！！！产品售出后出现任何质量问题，48小时之内为您解决！！！

环氧富锌底漆是以环氧树脂、锌粉、为主要原料，增稠剂、填料、助剂、溶剂等组成的特种涂料产品,该漆自然干燥快，附着力强，防腐蚀能力强等特点。

2组成：由环氧树脂为基料配以锌粉、助剂、聚胺而成。

3特性：防腐性能优异，附著力强，漆膜中锌粉含量高，具有阴极保护作用，耐水性能优异。

该产品防腐性能优异、机械性能好、附著力强，具有导电性和阴极保护作用。一道成膜在75um以上，可用作车间预涂底漆。其厚膜在15-25um时进行焊接，不影响焊接性能，此产品也可作为各种管材、煤气柜的防锈底漆使用。

4用途

作重防腐涂层的配套底漆，有阴极保护作用，适用于储罐、集装箱、钢结搆、钢琯、海洋平台、船舶、海港设施以及恶劣防腐蚀环境的底涂层等。

施工参考

1、推荐膜厚：60-80um。

2、被涂物表面必须无氧化皮，铁锈，油污等。

3、用量：每平方0.2-0.25千克（不含损耗）

4、油漆混郃後在6h内用完。

5、刷涂、空气喷涂、滚涂均可。

6、涂装过程中必须不断搅拌，以免沉淀。

最长间隔不超过7天。

8、底材温度须高於露点3°C以上，当底材温度低於5°C时，漆膜不固化，故不宜施工。

9、甲组份开桶後，必须搅拌均匀，然後在搅拌下按配比要求将乙组倒入甲组份中，充分混郃均匀，静置，熟化30min後，加适量稀释剂，调至施工粘度。

联系电话:15563729727

联系人 李经理 在线qq：605364583

我厂地址：山东省济宁市高新技术开发区鸿广南路。欢迎参观、指导！