

# 抗静电PET保护膜

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 抗静电PET保护膜                    |
| 公司名称 | 昆山义尔亿电子有限公司                  |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 | 品牌:亿尔亿<br>型号:3652<br>厚度:0.06 |
| 公司地址 | 昆山市庆丰西路3650                  |
| 联系电话 | 0512-57355456                |

## 产品详情

该胶带是以聚酯薄膜为基材涂丙稀酸阻燃压敏胶而成,具有很强的耐高温、耐电压、耐酸碱,绝缘性能好。主要用于变压器,马达、电容器等各类电机、电子阻件之绝缘包扎。

详细简介:

阻燃级别 0、1级

击穿电压 5.5kv gb7125-87

电蚀系数 0.98

耐温性 -10 ° c-130 ° c

耐溶性 特级胶带而任何化学溶剂,一级胶带耐二甲苯,醋酸乙酯

剥离强度 >300n/m对钢板

张力强度 3.20kn/m

耐候性 根据ul510标准存放100小时保持胶带不变

耐寒性 -10 ° c

色度 淡黄、深黄、蓝色、红色、绿色、黑色、白色、透明

胶带厚度 0.06mm ± 0.003mm;0.08mm ± 0.003mm gb7125

宽度 2mm--540mm( ± 0.2mm)

用途 用于各种电机、变压器等

库存条件 温度：25 ° c 湿度：70% rh

抗静电pet保护膜

可贴于玻璃镜片等光滑物质的表面

( 测试7\*24小时后不残胶 ) ，

用于制程、出货保护，防刮伤、防脏污。

其优异的抗静电可保护被贴物在操作时不被静电击穿，

特别适用于有电路等静电敏感的玻璃镜片等光滑物体。

物性

带胶pet膜厚

0.05mm或0.085mm

离型膜厚

0.025mm或0.05mm

粘性

4g--10g

胶系

亚克力胶或硅胶

带胶面抗静电系数

109--1011