

# 沈阳防火门标准防盗门钢质单元门厂家直接供应发货

产品名称	沈阳防火门标准防盗门钢质单元门厂家直接供应发货
公司名称	沈阳市大东区明绮门业经销处
价格	300.00/平方米
规格参数	品牌:防火门防盗门系列 型号:洞口尺寸
公司地址	沈阳市大东区善邻路地坛巷2号(4-3-2)(经营场所)
联系电话	024-31632098 18240123119

## 产品详情

沈阳防火门防盗门非标门厂家，您如需购买防火门防盗门非标门请联系沈阳防火门防盗门非标门厂家，我厂家可满足不同层次的需求，适用于住宅 别墅 工程酒店、宾馆、高档写字间、学校、医院、大型商厦及办公场所等。

### 防火门产品说明

门框：采用进口或国产优质冷轧钢板、镀锌钢板制造，钢板厚度1.2毫米，设有4-6个螺栓安装孔。

门扇：采用进口或国产优质冷轧钢板、镀锌钢板，钢板厚度0.8毫米，内填防火专用珍珠岩板。

饰面：采用静电喷塑处理，可根据色卡选择不同颜色，或者仿木纹面。

防火门的种类繁多有琉璃防火门，不锈钢防火门，普通钢质防火门，但是安装方法上基本是大同小异要根据现场的情况而定，有一些常见安装参数必须一定注意。

一、防火门的安装应按照所采用的防火门种类，采取相适应的安装方法。

二、防火门的门框可以采用膨胀螺栓与墙体固定，也可以在砌筑墙体时在洞口处预埋铁件，安装时与门框连接件焊牢。

三、门框与墙体不论采用何种连接方式，每边均不应少于3个锚固点，且应牢固连。

四、安装防火门时，应先找直、吊正，尺寸量合适后将其临时固定，并进行校正、调整，无误后方可进行连接锚固。

五、要求推拉门安装后推拉灵活；平开门开启方便，关闭严密牢固。

六、防火门上必须安装闭门器，对开门要安装顺序器。

七、防火门上的拉手、防火锁等五金配件，必须齐全；

八、要求与地平面的间隙应不大于5mm。

钢质防火门价格适中，但其自重大、开启较费力且式样单调、不够美观，因此多用于工业建筑和一般档次的民用建筑，或建筑中对美观要求低、平时人流量小的部位（如机房、车库等）；与此相反，木质防火门的自重轻、启闭灵活且外观可装饰性好、花样较多，但价格较高，多用于中高档次的民用建筑或建筑中的重要场合。一般每樘防火门适用的最大洞口尺寸约为：高3.3m、宽 - 单扇1.1m、双扇3.0m。工程设计中除要严格按照规范要求的场合、部位、宽度、等级和开启方向设置防火门以外，尚应注意：

防火门一般都设在疏散路径上（如楼梯间、前室、走道等），建筑平面细部设计时稍不注意就可能造成门扇开启后遮挡疏散路径、减少其有效宽度，违反人员疏散的基本要求。在疏散路径转折处和高层住宅中这种现象尤为突出，应引起重视、加以避免。