

德国马牌CONTITECH三角带上海代理

产品名称	德国马牌CONTITECH三角带上海代理
公司名称	上海旋文机电设备有限公司
价格	58.00/条
规格参数	品牌:CONTITECH 型号:SPA2360
公司地址	上海市浦东新区建韵路500号4号楼201室
联系电话	86-02154823615 13816520866

产品详情

1. conti synchrobelt 普通同步带

1) 型号:

ctb:(mxl、xl、l、h、xh、xxh、t2.5、t5、t10、t20、at5、at10)系列

htd:(3m、5m、8m、14m、20m)

std:(s2m、s3m、s4.5m、s5m、s8m、s14m、)

2) 材质:氯丁胶cr+玻纤/芳纶纤维+尼龙

3) 性能特点:

- 市場上最普通的齒型是htd。用conti的htd和std 是不用改變帶輪的。
- htd用於高扭力，std用於高轉速。
- 同步滑動運行，恆速運行，免維護，降低承受負載
- ctb皮帶的有效張力是不均勻的壓迫在齒型上。
- htd 通過面接觸，使受力分散，可以更好的擠壓皮帶

4) 應用領域:

- 刻板機 打印機 掃描儀 大型連續工作泵

- 適用於125kw以下的機器。
- 主要用於動力設備的延展部分。
- mxl規格特別適用於小型定位旋轉的設備。
- 3m和5m齒形主要用於小型機械。這部分主要針對oe配套的市場。例如食品輸送，手動工具，汽車輔助設備。
- 8m的齒型主要用於240kw左右的工業機械。
- 14m是用於280kw以上的重型機械。

2. conti synchroforce 高性能同步帶

I 低速高扭矩應用: cxa iii & v / extreme

I 高速高功率應用: cxp iii & v / supreme

1) 型號:

- cxp iii & v (3m、5m、8m、14m、s8m)
- supreme (s8m)
- cxa iii & v (8m、14m、s8m)
- extreme (8m、14m、c8m、c14m)
- cxp iii / cxa iii有雙面(htd / std)

2) 材質:

- cxp & supreme: 含纖維的氯丁膠cr+加強玻纖+尼龍
- extreme: 含kevlar纖維地加強丁腈膠nbr+加強芳綸纖維+尼龍包布
- cxa & : 含kevlar纖維地丁腈膠nbr+芳綸纖維+尼龍包布

3) 性能特點:

I cxp應用在高速高功率.用於10000轉/分鐘的高轉速設備,最高速度達50 m/s. 和標準皮帶相比可以做的更窄;比普通htd皮帶強度大50%;壽命更長;成本更低;降低了噪音;精確定位;防止跳齒;適合緊湊和輕型設備

I supreme應用在高速高功率. 最高速度60m/s.

I cxa應用在低速高扭矩,設備轉速在5000轉/分鐘以下,最高速度20 m/s. (有以下優點)

- 可以達到傳統同步皮帶傳動能力的4倍。

- 輕33%也能達到同樣的能力。
- 窄60%也能達到同樣的能力。
- 抗潤滑劑。
- 抗化學藥劑。
- 能在-54 ° c的溫度下運行。

I extreme應用在低速高扭矩. 最高速度30m/s.

- cxa,cxp 和supreme工作溫度:-20 100 .
- extreme工作溫度:-30 130
- 抗靜電性能達到iso 9563標準(除cxa)

4) 應用領域:

synchroforce® cxp and cxa皮帶可以用於幾乎所有的最大功率小於525kw的工業機械中。

- 3m 和 5m 主要用於食品工業和手動工具。
- 8m 和14m齒型主要用在工業馬達上，他們可以取代htd齒型的所有帶輪上皮帶，從而提高皮帶使用壽命，皮帶力道，以及降低噪音。
- 用s2m, s3m, s5m , s8m的皮帶可以使皮帶的傳動定位更精確。

cxax的應用:

- 用於取代 polychain皮帶。
- 優于鏈條傳動：運行更快，產品更輕，無須潤滑。
- 能用於不同橡膠皮帶不能用的或者運行出問題的地方。
- 很好的抗油抗水抗化學制品。
- 工廠設計生產的標準鏈齒和襯套都是可以取代的，即使是非標準的產品也可以通過設計和修正去調節，所以使用的範圍是很廣的。

cxax的賣點:

- 使用kevlar材料, kevlar 混合加強橡膠和額外加強的芯線。
- 皮帶的高扭力和低轉速特別適合超重載的特殊設備。
- 可以和 dayco panther, bando kps 等產品的皮帶進行互換。
- 比dayco panther 和 gates polychain 的產品的價格更加便宜。

3. conti synchrocolor 無硅油同步帶(不破坏噴漆)

1) 齒型: htd8m / 14m

2) 材質: 丁腈膠nbr+玻纖/芳綸纖維+尼龍

3) 性能特點:

- 產品不含有硅或者其他的可以使油漆混亂的物質。
- 分開包裝和保存
- 已經通過了大眾和fpl研究所的測試。
- synchrocolor 皮帶不能和硅, 油脂類, 有機溶劑接觸 :

4) 應用領域:

應用在噴漆生產線或者剎車組件生產線