

NTC9200-j1000 海洋王NTC9200

产品名称	NTC9200-j1000 海洋王NTC9200
公司名称	乐清市皇隆照明科技有限公司
价格	2500.00/套
规格参数	品牌:海洋王 型号:NTC9200
公司地址	浙江省温州市乐清市乐成镇湖上岙工业区
联系电话	86-057727877789 13989762678

产品详情

ntc9200-j1000 海洋王ntc9200防震型超强投光灯 ntc9200-j1000 海洋王ntc9200防震型超强投光灯
ntc9200-j1000 海洋王ntc9200防震型超强投光灯

ntc9200/ntc9200a防震型超强投光灯

一. 适用范围

本公司结合市场需要，研制开发的防震型超强投光灯广泛适用于各种大型作业、施工现场和建筑物立面等场所的大范围照明，也可满足城市景观以及工程机械、设施等照明需要。

二. 性能特点

- 1.采用内外抗强震结构设计,有效解决了因强烈震动导致灯泡脱落、灯泡寿命缩短，支架断裂等问题。
- 2.以高效气体放电灯做光源，灯泡使用寿命长10000小时以上，特别适合户外大面积无人看守照明。
- 3.采用轻质合金材料和高科技喷涂技术，外壳永不生锈、永不腐蚀。
- 4.采用滚边等新工艺，确保外壳整体性好，密封可靠，防水防尘。
- 5.具有良好的电磁兼容性，不会对周边环境造成电磁干扰。
- 6.灯具整体散热性好，可减少故障发生机率。

三.技术参数

额定电压	ac220/50hz
功率因数	大于0.9
防护等级	ip65
防腐等级	wf2
绝缘等级	i
距高比	2.2（ntc9200）/1.2（ntc9200a）
进线口螺纹	g3/4,φ8~φ14mm
外形尺寸	灯体：φ526x675mm 镇流器箱：220x340x160mm
重量	灯体：6.8kg 镇流器箱：16.9kg

配用光源：

订货编号	配用光源	额定功率	光通量	平均使用寿命
ntc9200/ntc9200a-j1000	mh	1000	105000	12000
ntc9200/ntc9200a-n1000	hps	1000	130000	28500

四、使用方法

1.根据现场环境和照明需要,确定灯具的安装和方式后将其固定安装,按灯具到220v电源接点的长度,备好

7~10mm的三芯电缆线。

2.旋下镇流器后盖固定螺钉，打开后盖，然后旋松镇流器电缆入口的压紧螺母，将电缆线一端穿过压紧螺母引入到控制线路板输入接线座处，把电缆的l、n、地线对应接线座连接固定，在旋紧电缆线压紧螺母并把镇流器的后盖用螺钉坚固。

3.在选定的安装位置上，用8mm膨胀螺栓将灯具和镇流器箱进行安装固定，镇流器可安装在距离灯具安装位置50米范围内。

4.更换灯泡时，首先松开灯头中部的三颗蝶形螺母，然后用力向上扳动灯头尾部，打开灯头，旋下坏灯泡换上新灯泡，最后在按相反的顺序将灯头还原。

五、注意事项

- 1.保持灯体、镇流器外壳的清洁，使灯具具有良好的散热性能。
- 2.非专业人员不得随意拆卸灯具和镇流器。
- 3.灯具必须可靠接地。
- 4.工作时，电源电压需在220v10%以内，以确保镇流器的使用寿命。

六. 品质保证

公司已通过iso9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行iso9001国际质量管理体系标准生产,确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年),自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。