四川供应偏振相关隔离器1310or1550

产品名称	四川供应偏振相关隔离器1310or1550
公司名称	绵阳慧联光通信设备有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:cofiber 型号:13/15 隔离度:30
公司地址	四川省绵阳市涪城区长虹大道南段83号
联系电话	0816-2384466-802 18190011210

产品详情

偏振相关隔离器1310/1550/1064 可定制高功率隔离器

应用领域:

光纤激光器

高性能激光器

光放大器

光通信领域研究

光测试仪表等

产品特点:

高隔离度

低插入损耗

结构紧凑

高回损

无源器件

环境稳定性高

技术指标:

技术参数	单位	数值	
中心波长(λc)	nm	1550nm	1060nm
典型插入损耗(常温23°C;λc,所有偏振态)	db	0.3	1.5
最大插入损耗(-5~70°C;λc+/-20,所有偏振态)	db	0.35	1.7
典型峰值隔离度	db	35	32
最小隔离度(常温23°C;λc+/-15, 所有偏振态)	db	32	30
最小回波损耗 (输入/输出)	db	55	50
最小偏振相关损耗	db	25	25
最大承载功率	mw	300	
最大承载拉力	n	5	
光纤类型		smf-28	flexcore 1060
工作温度	°C	-5 ~ +70	
运输/存储温度	°C	-40 ~ +85	

封装尺寸	mm	ф5.5 x 55

技术指标的说明:

- 技术指标是不包含连接器的指标
  - 输入输出尾纤类型可选
  - 可以根据具体要求制作