

# 宝山木器环保通用水性封闭底漆 莲花座

产品名称	宝山木器环保通用水性封闭底漆 莲花座
公司名称	辽宁宝山生态涂料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宝山漆
公司地址	辽宁省营口市西市区青花大街西95号
联系电话	0417-4892762 15124216973

## 产品详情

产品特点：	封闭性好，透明度高；附着力强，易施工；净味环保
理论涂刷面积：	刷涂：10-12m <sup>2</sup> /kg（每遍），喷涂理论上为刷涂的一半，实际涂
干燥时间：	表干：约15-30分钟；实干：约4小时
施工方式：	刷涂、喷涂
贮存条件：	密闭存放在8-35 阴凉、干燥、通风处，避免阳光直射。
施工条件：	施工环境必须有良好的通风条件，温度不低于10 ，相对湿度小
注意事项：	1、本产品对人体无害，但干燥后不易清洗，若触及衣物、皮肤和 2、清漆与白漆产品开罐分别为乳白色和白色均匀液体，清漆产品 3、水性漆的喷涂和刷涂请遵循薄涂多次的原则，禁止一次性厚涂 4、水性封闭底漆无需彻底打磨，轻砂去毛刺即可，以免砂穿后影 5、施工过程中请将水性漆过滤后使用； 6、水性漆只能使用清洁水稀释，不能与其它有机化学溶剂或油性 7、没有使用完的涂料，请密闭保存，储存温度不低于5 ，并置 8、请维持水性漆的运输和贮存温度大于5 ，以避免因结冰而造 9、已经加水稀释的水性漆，请于调漆的当日使用完毕，隔日不建