

日本宝理PBT 300FP

产品名称	日本宝理PBT 300FP
公司名称	洪大塑胶（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日本宝理 型号:300FP
公司地址	苏州相城区正阳路18号
联系电话	0769-89108215 13723599349

产品详情

型号：日本宝理pbt 300fp

性能：挤出级，薄膜，高流动性，挤出成型，ul94 hb等级。

如需了解此款材料的性能以及作用请来电咨询！本人将尽全力为您解决问题！期待您的来电！！！！

东莞市洪大塑胶有限公司长期供应日本宝理dx ext. grade pbt(保证原厂原包，假一陪十)货源稳定，可看货，可送货上门，可提供sgs报告，reach报告，出厂报告coa，msds证书，材质报告等证书。

特别声明：因塑胶行情每天都会有变更，以上报价可能会与当天实际报价有所差异，请用手机或电话直接询价

pbt用途;电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳；汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖；工业零件：oa风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩；pbt具有高耐热性韧性耐疲劳性自润滑低摩ccp pbt擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性（包括电性能）电绝缘性，但体积电阻、介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。缺点是缺口冲击强度低，成型收缩率大。故大部分采用玻璃纤维增强或无机填充改性，其拉伸强度、弯曲强度可提高一倍以上，热变形温度也大幅提高。可以在140℃下长期工作，玻纤增强后制品纵、横向收缩率不一致，易使制品

发生翘曲。