

# 现货JLSZ-6、10干式高压计量箱厂家

产品名称	现货JLSZ-6、10干式高压计量箱厂家
公司名称	乐清市启轩电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启轩电气 型号:JLSZ-6
公司地址	乐清市盐盆街道后垵头村
联系电话	0577-61803263 18006882810

## 产品详情

### 一、jlsz-6、10干式组合互感器性能概述

本产品由组合互感器和仪表箱两大部分组成。本型产品电压、电流互感器采用真空全封闭浇注，产品具有性能稳定，容量大，准确度高等优点，是理想的户外干式计量产品。

组合互感器由两只单相电压互感器(pt)及两只电流互感器(ct)组成。pt、ct均为电磁式，成一字形排列。固定在底板上，互感器的铁芯全部采用晶粒取向的条形优质冷轧硅钢片叠成。两只pt的绕组采用v/v联结组成三相测量装置。两只ct的一次绕组分别与电网a、c相串连。

仪表箱与组合互感器的箱体分离，由长约4米户外电缆(4×42+3×2.52)和互感器的二次绕组出线连结起来。仪表箱内装三相有功电度表和无功电度表各一块，从箱体观察窗可以清楚地读抄数字，也可根据用户需要将仪表箱与组合互感器箱体连在一起组成连体式结构。

### 二、jlsz-6、10干式组合互感器产品执行的标准

- 1.国家标准gb1207—2006电压互感器;
- 2.国家标准gb1208—2006电流互感器;
- 3.国家标准gb311.1—1997高压输变电设备的绝缘配合。
- 4.国家标准gb17201-2007组合互感器。

### 三、jlsz-6、10干式组合互感器使用条件

- 1、环境温度：周围空气温度上限值不超过 $\pm 40$  ；
- 2、海拔高度：安装地点的海拔高度不超过1000m;

- 3、相对湿度：日平均不大于95%，月平均不大于90%；
- 4、风压不超过700pa(相当于风速为34m/s)；
- 5、无火灾、爆炸、严重污秽、化学腐蚀和剧烈震动场所。

#### 四、jlsz-6、10干式组合互感器技术参数

- 1.额定一次电压：10kv、6kv；
- 2.额定二次电压：0.1kv；
- 3.额定一次电流：5、10、15、20、25、30、40、50、60、75、100、150、200、250、300；
- 4.额定二次电流：5a或1a；
- 5.电压互感器的额定容量：20va；
- 6.电流互感器的额定容量：10va；
- 7.额定功率因数：0.8(滞后)；
- 8.准确度等级：0.2级;0.2s级；
- 9.绕组温升：55k；
- 10.整机工频耐压：一次对二次及地之间35kv，1分钟，二次对地之间2kv，1分钟。