

车辆底盘专用控制器WDQ-22型程控器

产品名称	车辆底盘专用控制器WDQ-22型程控器
公司名称	浙江威盾机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州湾上虞经济技术开发区
联系电话	0575-82500798

产品详情

维修人员夜间检测和操作。 安装方式采用嵌

入式不锈钢卡簧定位结构，安装和维护更便捷

。

技术参数表：

技术内容	wdq-22
中文显示，形象直观，兼容电压设计，兼容dc24v和12v，瞬间耐压高dc48v持续1min	
检测、工作时间、运转计时、间歇时间	累计次数、休止计时、0.5h到20h可调(步进0.5h)
设置状态。当系统出现故障，程控器会报警提示，同时显示故障代码，指出故障位置。 在缺油等状态下自动报警，并停止循环供油，减少电机及齿轮磨损，延长系统使用寿命。 兼容电压设计，兼容24v和12v，消除了因车辆提供的电压不同而带来的麻烦，适用性更广。 加入自锁功能，避免因意外触碰按钮引起的误操作。 lcd屏及按钮采用背光设计，方便司机和	程控器会报警提示，同时显示故障代码，指出故障位置。 在缺油等状态下自动报警，并停止循环供油，减少电机及齿轮磨损，延长系统使用寿命。 兼容电压设计，兼容24v和12v，消除了因车辆提供的电压不同而带来的麻烦，适用性更广。 加入自锁功能，避免因意外触碰按钮引起的误操作。 lcd屏及按钮采用背光设计，方便司机和
	高精度、智能自控运行；人工手动辅助运行(必要时) 高强度pa6模压外壳 汽车电点火干扰：使用设备为智能型电快速瞬普脉冲模拟器，通过的试验严酷程度等级为4级。静电放电抗扰度；使用设备为静电放电发生器，通过的试验严酷程度等级为3级。
模拟工况测试	模拟工况测试在电源电压为32v，带负载的情况下，控制器能连续工作6小时，在电源电压为36v的情况下，控制器被保护，2小时后，电源电压恢复到控制器的额定电压，控制器正恢复正常工作