

# 电线护套管谦和

产品名称	电线护套管谦和
公司名称	无棣谦和电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:谦和 型号:齐全 规格:符合
公司地址	无棣县飞龙街以南、镜湖东路以东蓝海商城B楼15号
联系电话	0543-5078177 15954358545

## 产品详情

电线护套管，在电工材料中有玻璃纤维电线套管, pvc护套管, 热缩套管等，都属于绝缘套管的一种，一般而言，电线护套管可分为单一电线护套管、复合电线护套管、电容式电线护套管、不锈钢护套管。  
单一电线护套管

用非磁性材料以减少发热。单一电线护套管的绝缘结构分为有空气腔和空气腔短路两类。空气腔套管用于10千伏及以下电压等级，导体与瓷套之间有空气腔作为辅助绝缘，可以减少套管电容，提高套管的电晕电压和滑闪电压。当电压等级较高时（20~30千伏），空气腔内部将发生电晕而使上述作用失效，这时采用空气腔短路结构。这种瓷套管的瓷套内壁涂半导体釉，并用弹簧片与导体接通使空气腔短路，用以消除内部电晕。

### 复合电线护套管

以油或气体作绝缘介质，一般制成变压器套管或断路器套管，常用于35千伏以下的电压等级。复合电线护套管的导体与瓷套间的内腔充满变压器油，起径向绝缘作用。当电压超过35千伏时，在导体上套以绝缘管或包电缆线，以加强绝缘。复合电线护套管的导体结构有穿缆式和导杆式两种。穿缆式利用变压器的引出电缆直接穿过套管,安装方便。当工作电流大于600安时，穿缆式结构安装比较困难，一般采用导杆式结构。

联系人：刘经理

电话：0543-5078177

手机：15954358545

qq：3075500300

邮箱：qianhedianqi@163.com

地址：山东省滨州市无棣县谦和工业园

网址：<http://www.qianhehutao.com>