

供应美国CORTEC公司VpCI-609防锈粉末

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 供应美国CORTEC公司VpCI-609防锈粉末 |
| 公司名称 | 烟台宝地经贸有限公司 |
| 价格 | 10.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:CORTEC 型号:VpCI-609 |
| 公司地址 | 烟台市芝罘区新阳街-10号 |
| 联系电话 | 0535-6200483,6223703 13954527300 |

产品详情

供应美国cortec公司VpCI-609防锈粉末。

VpCI-609是一种水溶性气相防锈粉末。适于封闭空间内金属的干法或湿法防锈。VpCI-609气化或溶解后，吸附在所有金属表面，包括孔洞、缝隙等难以触及的表面，形成保护层，能够非常有效地防止金属表面的锈蚀。

产品特点

- 适用于碳钢、不锈钢、铝等金属的防锈。
- 适用于有遮盖，封闭空间的金属防锈。
- 采用湿法防锈时，可同时防止液体中、液体介面及液面以上金属之锈蚀。
 - 不含磷酸盐、亚硝酸盐和重金属。
- 不需要表面预处理。
- 不增加碱性。

封闭空间打开后又封闭，仍具有防护功能。

典型理化特性

- 外观 白色晶体粉末
- ph 6.5~6.9 (1%水溶液)

· 水中溶解度 15%

· 防锈期 24个月

推荐用途

· 压缩机、涡轮机、筒型结构、管道、储罐、锅炉及热交换器等内表面的防锈。

· 蒸汽冷凝管路、闭路加热及冷却系统、液压试验中及试验后设备内表面的防锈。

运输和储存中零部件和设备的防锈。

使用方法

· 粉末采用撒粉、气体喷砂枪喷洒等方法。每10克粉末可防护28升密封空间。

· 采用湿法防锈时，在水中加0.25%（重量）的粉末。为改进金属表面之润湿性，可添加歌德润湿剂s—5，其用量为粉末重量的0.5%。

· 在水中加0.75%（重量）的粉末制成防锈液，采用刷涂、喷涂、冲洗、浸泡等方法施工，施工后，应储存在密封空间内。

· 在比较恶劣的环境下，应适当增加用量。

· 一般情况下，粉末无需清除，但在焊接或其它高温处理之前，应用压缩空气或用水冲洗干净。

包装及储存

· 包装：2.27公斤、22.7公斤、45.4公斤桶装。

· 储存：干燥阴凉处、密闭、温度低于66c。储存期2年