

# 升降式医用煮沸消毒槽

产品名称	升降式医用煮沸消毒槽
公司名称	合肥金尼克机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:合肥金尼克 型号:JK-DYJ1000
公司地址	合肥淮北路5号
联系电话	0551-13215694991

## 产品详情

医用煮沸消毒机，升降式医用煮沸消毒机，厂家包运费，包安装。

品名：升降式数控煮沸消毒器

品牌+型号：金尼克，jk-dyj1000。

简介：jk系列升降式煮沸消毒器是根据医院的特点设计成专用的配套超声波清洗后的煮沸消毒浸油润滑防锈处理设备。主要适用于医院手术刀，手机、止血钳、内镜活检钳、镊子、注射针头、各式大小注射器、试管、玻璃片、换药碗、各种盘子、圆桶、测压器等放射性、污染性、大批量、高洁度的清洗后的煮沸消毒，是医院手术室、供应室及消毒中心的必备设备。

医用煮沸消毒机主要用途：浸油除锈、煮沸消毒。

医用煮沸消毒机结构组成+标准配置：

结构组成：控制主板、管路系统、温控系统、传输系统、电子电路、不锈钢内槽、不锈钢外壳，网架系统一套。

配置：标配四个篮筐，进水管、排水管。

医用煮沸消毒机功能特点:

- 1.有医疗器械注册证。
- 2.数显产品的出厂日期
- 3.数显产品的累计工作时间

- 4.数显记忆和设定的煮沸时间
- 5.数显记忆和设定的煮沸功率
- 6.数显记忆和设定的加热温度和实际温度
- 7.数显超温度、超电压、超电流保护指示
- 8.数显无溶液保护指示
- 9.仪器采用电控进水、排液功能
- 10.仪器的操作程序采用单片机软件
- 11.网架采用不锈钢网筛氩焊成形
- 12.降音盖和清洗架采用自动升降式控制
- 13.仪器的内外壳体采用优质不锈钢板
- 14.合理实行三包。

升降式医用煮沸消毒机主要技术指标：

型号：jk-dyj1000

内槽尺寸（mm）：600\*400\*400

外槽尺寸（mm）：890\*630\*1050

容量（l）：96

浸油功率（w）：500

加热功率（w）：4000

功率可调（%）：40-100

温度可调（℃）：0-98

时间可调（min）：1-480

连续工作：小于等于8h

进/排水：全电控。

进水管：软管一根。

排水管：不锈钢管一根。

壳体材料：304不锈钢

内槽材料：304不锈钢

清洗架、降噪盖：自动升降式（脚踏升降/手动升降）控制。