

# 氨气罐泄漏报警器

产品名称	氨气罐泄漏报警器
公司名称	济南惠科安防器材有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:惠科 型号:RBK-6000-6
公司地址	山东省济南市高新区丁豪广场6号楼2单元810号
联系电话	0531-88689525 15053198307

## 产品详情

### 氨气罐泄漏报警器

氨气浓度泄露报警器nh3报警器【产品性能】[济南惠科安防器材有限公司, tel0531-88689525

15053198307 联系人:宋经理 氨气浓度泄露报警器可采用固定支架、管装、墙壁装等多种安装方式

rbt-6000-f/a漏氨报警器 液氨泄漏检测仪的设计、制造及检验均遵循以下国家标准:

gb16808-2008《可燃气体报警控制器》氨气泄露报警器氨气泄露报警器

gb12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

gb15322.1-2003《测量范围为0~100%lel的点型可燃气体探测器》

气体控制器对气体探测器产生的数字信号进行采样,经内部单片机的数据处理后,能实时显示探测器的浓度、状态&声光报警)、物理地址等信息,并输出控制信号。具备完善的故障自检功能,可实时显示系统和子地址的故障部位和类型&声光报警)。

漏氨报警器本产品设计遵循的国家标准为gb16808-2008,资质有iso9001:2000质量管理体系标准,消防产品型式认证,检验报告,制造计量器具许可证,防爆合格证。与传统产品相比

,具有时钟显示、报警时间查阅、自主设定、零点漂移归位等新功能,且系统外型美观、显示界面直观、清晰度高、各个功能操作均有相应的图标相配合,操作非常简单,整个产品设计采用集中控制,便于查询、维护。使用高速处理器,能够快速精确地处理系统任务,保证系统的可靠性河北、山东、辽宁、黑龙江、吉林、甘肃、青海、河南、江苏、湖北、湖南、江西、浙江、广东、云南、福建、台湾、海南、山西、四川、陕西、贵州、安徽。

传输距离可达1200米[济南惠科安防器材有限公司, tel0531-88689525 15053198307 联系人:宋经理

rbk-6000-2漏氨浓度检测仪技术参数 rbt-6000-f/bnh3漏氨检测仪

氨气浓度泄露报警器认证[济南惠科安防器材有限公司, tel0531-88689525 15053198307 联系人:宋经理

防爆认证:exd ii ct6 型式认可:消防电子产品合格评定中心 应用标准:gb15322.1-2003 电气

供电电源:dc12v-30v 信号:数字信号 接线端子:适合导线截面0.5~2.5mm<sup>2</sup>

接线方式:两线制/三线制/四线制 测量精度:±5%f.s 响应时间:小于30s 环境 ip 等级:ip65

温度范围:-40 ~ 55 &催化燃烧式)|-40 ~ 55 &电化学式,非长期)

湿度范围:10~95%rh&无凝露) 压力范围:86~106kpa 存储温度:-20 ~+55

传输距离: 800m 济南惠科安防器材有限公司 联系人:宋经理 电话:0531-88689525 手机:15053198307

传真:0531-88689525 邮箱:2264611840@qq.com qq:2264611840

# 氨气罐泄漏报警器