

液压双头螺栓扳手YLB-700-1G型 用料上乘

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 液压双头螺栓扳手YLB-700-1G型 用料上乘 |
| 公司名称 | 山东华建能源机械设备有限公司 |
| 价格 | 50.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:华建 型号:YLB-700-1G |
| 公司地址 | 山东济宁市任城经济开发区山博路8号 |
| 联系电话 | 0537-2171596 18369733310 |

产品详情

该产品由山东华建公司专业生产，该产品用料上乘，做工精细，值得你选购。山东华建欢迎您/

液压传动，静扭矩无级调节拧紧扭矩大小；准确、恒定的输出扭矩，保证了精确的轨枕螺母紧固作业；

小扭矩时高速拧紧，阻力扭矩增大，自动切换到大扭矩低速；

扭矩直观显示，夜间照明(采用了led发光二极管)，方便高效；

本机以汽油机作动力，采用液压系统进行驱动和精确控制，是铁路新、旧线上，特别是高速铁路线非常适合的施工养护作业机械；

本机液压系统采用先进的技术原理方式，实现了小扭矩时高速拧紧，当阻力扭矩增大到一定时自动切换到大扭矩低速，使液压扳手能输出更大的拧紧扭矩；

液压扳手机械部分的使用磨损不会影响液压扳手准确的拧紧扭矩输出和显示；

扳手为双头型，效率较高，操作使用及调节非常方便，重量较轻。螺母套筒采用万向浮动方式，更方便套入或脱离轨枕螺母，套筒行程大更换方便；

本机适用于铁路各型钢轨的各种规格轨枕螺母、螺栓（包括长方头螺栓）的施工养护作业。

型号

yhb-700-1g

| | | |
|------|-------------|------------------|
| 汽油机 | 功率(hp) | 6 |
| | 转速(rpm) | 3400 ~ 3600 |
| | 套筒数量(个) | 2 |
| | 套筒转速(rpm) | 120 |
| | 套筒中心距(mm) | 214/234 ± 0.5 |
| | 套筒升降行程(mm) | 80 |
| | 旋紧扭矩可调(n.m) | 80 ~ 350 |
| | 最大旋松扭矩(n.m) | 700 |
| 扳手参数 | 工作效率(秒/颗) | < 4 |
| | 照明 | 有 |
| | 换向操纵杆 | 换向 |
| | 上、下道时间(min) | < 1 |
| | 绝缘性能(m) | > 2 |
| | 外形尺寸(mm) | 1260 × 540 × 915 |
| | 整机 | 质量(kg) |